

PCABS日本帝人DN-1525BK高抗冲高耐热抗紫外线阻燃

产品名称	PCABS日本帝人DN-1525BK高抗冲高耐热抗紫外线阻燃
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

1：PC/ABS/ER5001RFA/LG化学用途：电子电器重要参数：熔体流动速率:25g/10min密度:1.18g/cm3成型收缩率:0.4%缺口冲击强度:490拉伸强度:60.8MPa弯曲强度:97.1MPa弯曲模量:2550MPa热变形温度:94 。 ，

2：PC/ABS/GP-5006BF/LG化学用途：其它特性备注：防燃级重要参数：密度:1.22g/cm3缺口冲击强度:45拉伸强度:56.86MPa断裂伸长率:30%弯曲强度:93.137MPa弯曲模量:235.294MPa硬度:115。 ，

3：ABS/PC/GP-5006BF/LG化学用途：其它重要参数：密度:1.22g/cm3成型收缩率:0.006%拉伸强度:56.8MPa弯曲强度:93.1MPa弯曲模量:2350MPa硬度:115热变形温度:100 。 ，

4：PC/ABS/MC8100/沙伯基础（原GE）用途：其它特性备注：挤出/吹塑重要参数：密度:1.13g/cm3吸水率:0.1%缺口冲击强度:533拉伸强度:52MPa断裂伸长率:100%弯曲强度:77MPa弯曲模量:2067MPa热变形温度:104 。 ，

5：ABS/PC/GP-5300F/LG化学用途：其它重要参数：密度:1.44g/cm3成型收缩率:0.2%缺口冲击强度:117拉伸强度:127MPa弯曲强度:191MPa弯曲模量:8520MPa硬度:83热变形温度:125 。 ，

6：PC/ABS/HR-5006A/LG化学用途：其它特性备注：抗低温冲击重要参数：熔体流动速率:4g/10min密度:1.13g/cm3成型收缩率:0.65%缺口冲击强度:635拉伸强度:55MPa断裂伸长率:100%弯曲强度:77MPa弯曲模量:2205MPa硬度:110热变形温度:108 。 ，

7：PC/ABS/GP-5006AF/LG化学用途：其它特性备注：特性：防燃性重要参数：密度:1.22g/cm3缺口冲击强度:57拉伸强度:61.274MPa断裂伸长率:120%弯曲强度:96.078MPa弯曲模量:2411.77MPa硬度:120。 ，

8：PC/ABS/C7210A/沙伯基础（原GE）用途：其它重要参数：密度:1.22g/cm3成型收缩率:0.45%维卡软化点:101 热变形温度:82 。 ，

9：ABS/PC/GN-5007FM/LG化学用途：其它重要参数：熔体流动速率:18g/10min密度:1.19g/cm3成型收缩率:0.6%拉伸强度:64MPa弯曲强度:98MPa弯曲模量:2350MPa维卡软化点:135 热变形温度:121 。 ，

10 : PC/ABS/MC1300/沙伯基础 (原GE) 用途 : 其它特性备注 : 优异的流动性和抗冲击性能, 电镀应用
重要参数 : 熔体流动速率:14g/10min密度:1.1g/cm³吸水率:0.1%拉伸强度:50.33MPa断裂伸长率:8.6%弯曲模量:2068.43MPa维卡软化点:111.667 。

PC/ABS 3813BW 日本帝人--塑料注塑工艺干燥处理 : 加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04% , 建议干燥条件为90~110C, 2~4小时。熔化温度 : 230~300C。模具温度 : 50~100C。注射压力 : 取决于塑件, 注射速度 : 尽可能地高, 化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性, PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右, PC/ABS塑胶原料是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好, 例如 : 抗冲击性提高, 耐热性提高, 硬度提高等等。

PC/ABS 3813BW 日本帝人--antopnePC/ABS基础创新塑料NX10302注塑, 吹塑, 良好的物理性能和耐化学性, 出色的抗曲疲劳性, 良好的耐臭氧, 高流动性能, 应用汽车室内垫, 密封件和垫片, 电气电子应用, 工业应用, 硬度68A, 黑色。Santopne注塑成型, 良好的物理性能和耐化学性, 出色的抗曲疲劳性, 良好的耐臭氧, 高流动性能, 汽车应用于波纹管的方向和悬挂, 密封件和垫片, 硬度??59ASantopneTP V111-45注塑成型, 良好的物理性能和耐化学性, 出色的抗曲疲劳性, 良好的耐臭氧, 应用汽车插头, 保险杠, 垫圈, 空气过滤器垫片, 密封件和垫片, 硬度??, 黑色。

公司介绍

惠州市熙利塑化有限公司工程塑胶原料有限公司一级代理, 通过现代化的销售网络平台探测和分析塑胶原料的市场规则, 建立起一套完善的市场供应系统, 本着“诚信第一, 顾客满意”的经营理念, 竭诚为您提供服务和平价的产品。

本公司位于, 是销售各种塑胶原料的综合性公司, 代理经营各种品牌和型号的塑胶原料, 以及各类改性料、抽粒料, 主要经营品牌有 : 美国杜邦、液氮、德国拜耳、巴斯夫、朗盛, 荷兰DSM, 瑞士EMS, 韩国LG、锦湖, 日本宝理、帝人、三菱工程, 台湾福聚、奇美、台化等, 经营范围如下 :

工程塑料 : PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PMMA、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PBT/PC、CA ; 食品级PC、食品级PA、食品级POM、医用级PBT等。

特种工程塑料 : FEP PFA PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PI、PSF、PES、PTFE等。

改性工程塑料包括 : 加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性 ; 增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。

热塑性弹性体 : PVC、TPU、K胶、EVA、POE ; TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征, 能够与多种工程塑料, 如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷密封圈等行业。各硬度食品级PVC, 食品级TPR, 食品级TPE。

通用塑料 : ABS、SAN (AS)、GPPS、HIPS、PP、PE ; 食品级ABS、食品级AS、食品级PS、食品级PP等。

惠州市熙利塑化有限公司胶原料业务遍布全国各地, 深受广大客户的欢迎, 在众多的同行中已形成自己独特的营销风格。旺特经营的各种品牌及型号的塑料, 均可提供SGS环保产品认证书及UL黄卡认证书。有些塑料型号可以提供英文原版物性表, 欢迎新老客户订货垂询 ! PC/ABS 台湾奇美 PC-345