

白铁不锈钢工程 龙岗白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称	白铁不锈钢工程 龙岗白铁 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

消声降噪

承压，变形量和漏风量

镀锌铁皮风管：风管总长度 50 m 以下时，其漏风率通常要达到复合风管的漏风量与风管的连接方式、加固措施 8%~10%，风管总长度增加时，漏风量要适当增加，当管内静压及管内静压大小有关。我公司不论多大的风管都压为 500Pa 时，风管单位面积漏风量为 6 m³/h.m²。是用整张彩钢板制作，只有一个接口，风管密封以风管本身的密封为主，同时我公司风管所有切口都经密封胶封闭，成品运至现场；连接技术采用卡式法兰。PVC 卡式法兰承插式连接杜绝了角钢法兰连接所可能带来的漏风量及冷热桥，从而避免了在法兰连接处的结露及能量损耗。

彩钢板消声复合风管的摩阻是大家最关心的一个问题，龙岗白铁，表面上感觉一定比镀锌铁皮大很多，其实不是这样，两者的比摩阻相当。为了更有了的说明这个问题，这用风管也做了同等口径的比摩阻的检测，具体如下：风管风速在 6、8、10、12、14、16、18m/s 的对应的摩阻如下：2.02、3.56、5.49/7.76/10.72/13.92/17.92 测试证明，白铁，彩板在 120 烘箱中连续加热 96 小时，

防潮性能

易受潮、腐蚀生锈，白铁不锈钢工程，在输送含湿量大的空调用空气时更为严重，

三文治风管的一大特点是质轻，但防火性能达不到国家要求是它很大的不足，国家

《高层建筑防火规范》和《民用建筑防火规范》均规定通风管道材料必须用 A 级不燃材料制作。三文治风管只能达到 B1 级，而它的配件及胶水为有机材料，顶多也只能达到 B1

级，不符合国家规范。三文治风管强度差、承压能力差也是它的一大缺点。四、铝箔复合酚醛风管
酚醛风管是以酚醛为保温材料、两边复合铝箔为板材而制作成的风管。
酚醛风管的优点是重量轻，缺点也显而易见，强度差、易粉化、铝箔与酚醛易分层，白铁风管定制，在发泡过程中使用大量强酸，胶水为有机胶，含甲醛，不环保。

白铁不锈钢工程-龙岗白铁-兴亮达白铁通风工程由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴亮达白铁通风工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！