

秋长白铁 兴亮达白铁通风工程 白铁油烟罩

产品名称	秋长白铁 兴亮达白铁通风工程 白铁油烟罩
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

消声降噪

承压，变形量和漏风量

镀锌铁皮风管：风管总长度 50 m 以下时，其漏风率通常要达到复合风管的漏风量与风管的连接方式、加固措施 8%~10%，风管总长度增加时，漏风量要适当增加，白铁风管，当管内静压及管内静压大小有关。我公司不论多大的风管都压为 500Pa 时，风管单位面积漏风量为 6 m³/h.m²。是用整张彩钢板制作，只有一个接口，风管密封以风管本身的密封为主，同时我公司风管所有切口都经密封胶封闭，成品运至现场；连接技术采用卡式法兰。PVC 卡式法兰承插式连接杜绝了角钢法兰连接所可能带来的漏风量及冷热桥，从而避免了在法兰连接处的结露及能量损耗。

白铁风管

一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；通风管道按用途分：一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等；通风管道按形状分：一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

通风管在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放瓦斯用抽放瓦斯系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等；

材质等级

材质等级一般按用途区分：1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（可使用玻璃钢、复合材料）3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；（要求阻燃抗静电矿用安全特性）

风管施工

1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。

净化系统工程

专业从事无菌、无尘净化系统的系统设计、设备生产、工程安装；净化系统主要包含：组合式净化空调机组、变风量空调机组、空气过滤机组、除尘单机、过滤无菌排放单机、初中效过滤器、风量调节阀等。

FRP--(Fiber Reinforced Plastics)纤维增强复合塑料，根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料（GFRP），碳纤维增强复合塑料（CFRP），硼纤维增强复合塑料等；实际为玻镁风管；镀锌钢板风管：

1、风管防火不燃烧、制作方便，白铁油烟罩，风管内壁光滑、阻力小、气密性好，秋长白铁，承压强度高；2、钢板风管现场制作方便，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损秋长白铁-兴亮达白铁通风工程-白铁油烟罩由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴亮达白铁通风工程——您可信赖的朋友，公司地址：广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号，联系人：黄晓亮。