

ETC门架机柜 etc智能一体化机柜 户外综合机柜 可定制

产品名称	ETC门架机柜 etc智能一体化机柜 户外综合机柜 可定制
公司名称	沧州新图泰科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:图泰 型号:户外 产地:河北
公司地址	河北省沧州市青县马厂镇王胜武屯村南
联系电话	17736461310

产品详情

ETC门架机柜，etc智能一体化机柜，户外综合机柜，户外恒温恒湿机柜

依据《高速公路ETC门架系统技术要求（交办公路函〔2019〕856号）》图泰户外综合机柜主要技术指标如下：

1. 具备19英寸机架安装条件。
2. 机柜基板厚度 1.0mm，坚固平整，耐酸碱腐蚀，可内附隔热保温材料。
3. 防护等级：IP55.机柜外侧可直接冲水清洗。
4. 安装位置：路测。
5. 工作环境温度：-40 —+55 。
6. 工作相对湿度：< 98%。
7. 具备户外空调，支持柜内温度自动调整。柜内温度应根据各地区环境进行设定。
8. 具备烟雾、水浸、温湿度和人员磁等动力环境监控，监测控制模块支持TCP/UDP/SNMP协议。

9. 具备防雷击和防浪涌冲击能力。
10. 防盗和防破坏：机柜的外壳应安装防盗锁，固定机柜的位置必须在打开门后才能安装和拆卸，柜体无裸露可拆卸部件，保障柜体难以从外部撬开。
11. 具备远程门禁控制功能，支持权限管理、用户管理，支持站点开锁日记记录，支持电子门锁状态、设备状态监测，门开告警等，及时发现设备的丢失、损坏等异常状态。
12. 机柜内应设置照明，操作区域的照明能满足设备安装、维护和维修要求。
13. 机柜宜具备移动发电机电源接口，发电机和市电能自、手动切换。
14. 火灾报警：具备电气火灾报警功能。
15. 记录功能：记录每小时、每天、每月用电量、用电报警记录、具备供电分析功能。
16. 机柜具备满足输出回路需求（N+2）的接线端子，并实现超出6倍额定电流自动保护。
17. 浪涌保护：能防御8/20 μ s波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA。
18. 漏电保护：接地系统需要具有手动/自动漏电自检功能，自检或断电能自动送电，在 30mA漏电流时0.1s内能自动保护。

欢迎有资源的伙伴来电合作。