

广东公路防护栏波形护栏板多少钱一米厂家安装

产品名称	广东公路防护栏波形护栏板多少钱一米厂家安装
公司名称	广州科阳金属制品有限公司
价格	75.00/米
规格参数	型号:GR-B-4E 规格:4320*310*85 品牌:广州科阳
公司地址	番禺区
联系电话	19927579819

产品详情

安装公路波形护栏安装时注意事项有哪些

波形护栏实用新型涉及一种公路分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。

安装波形护栏过程中需要注意的要点

在安装镀锌护栏板时按填方高度、边坡坡度、被保护物情况等布设。通过护栏的整体防护及使车辆正确导向。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以全面加以考虑;

对于路基的养护以及维护工作该如何做呢

要保证边沟、截水沟、排水沟、集水井、急流槽及暗沟等排水设施的畅通无阻，能够在雨季是保持雨水的流失，防止雨水囤积而影响路基的稳定性。

要每年定期检查挡土墙、护坡，避免由于冰冻融化后路肩的基础变化，同时在气候反常以及公路通过重型车辆后对路肩造成的危害要及时进行维修，要进一步进行加固措施，避免造成更大的损害;同时每天要对道路两侧进行垃圾的清理工作

要保证路肩的基础坚实、稳定、便面平整无杂物，边缘没有凸起以及凹陷的想象，坡面要保持稳定，要在坡面种植绿色植被，防止雨水冲刷

在分隔带采用护栏时，充分考虑与分隔带下预埋管道的配合。若采用分设型护栏，在隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾，此外在急弯处也要注意采用带防阻块的护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，性能较高。

在设高挡墙的地段，应考虑护栏立柱的基础是否牢固。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板(单块长度4m)已不能使用，而要用弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计。