

安装公路安全防撞设施波形护栏二波梁钢护栏厂家

产品名称	安装公路安全防撞设施波形护栏二波梁钢护栏厂家
公司名称	广州科阳金属制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	型号:GR-B-4E 规格:4320*310*85 表面处理:热镀锌、喷塑
公司地址	番禺区
联系电话	19927579819

产品详情

波形护栏板安装在什么地方比较合适呢

公路波形护栏是道路安全行驶的安全保证，所以在下列情况下，应设置护栏：

- 1、道路边坡坡度和路堤高度在虚线以上区域的路段。
- 2、高速公路或汽车专用一级公路在距土路肩边缘1.0米范围内，有门架结构、紧急电话、上跨桥的桥墩或桥台等构造物时。
- 3、与铁路、公路平行，车辆有可能闯入相邻铁路或其他公路的路段。
- 4、路基宽度发生变化的渐变段。
- 5、曲线半径小于小半径的路段。
- 6、服务区、停车区或公共汽车停靠站处的变速车道区段，交通分、合流的三角地带所包括区段。
- 7、大、中、小桥两端或高架构造物两端与路基连接部分。
- 8、导流岛、分隔岛处认为需要设置护栏的地方。

在需要设置路侧护栏板的路段，大、中桥侧采用钢筋混凝土组合式护栏板，在土路基段及小桥、通道、涵洞上采用波形梁钢板护栏板。一般路侧护栏在土路基段采用普通型钢板护栏板，立柱间距为4.0米，在小桥、通道及设有挡土墙的路段采用加强型钢板护栏板，立柱间距2.0米。路侧护栏立柱采用140x4.5钢管，横梁为310x85x3毫米变截面波形梁护栏板，护栏高度一般采用60厘米，当护栏立柱位于构造物上时，立柱应采用迫紧器连接。