

# 电液拉力伺服试验机 威海伺服试验机 伺服试验机

产品名称	电液拉力伺服试验机 威海伺服试验机 伺服试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

## 产品详情

### WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的主机部分

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的主机由机座、丝杠、移动横梁组成的高度可调的支撑框架和工作油缸、活塞、工

作台、立柱及上横梁组成的工作框架两部分组成。

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机工作原理是通过闭环控制电液伺服系统向工作油缸供油，通过活塞运动，推

动工作台和上横梁向上运动，对试样进行拉伸或压缩等试验。通过控制伺服比例阀

的开口大小和方向，电液万能伺服试验机，控制试验速度。

试样夹持采用液压控制钳口完成，操作简单。

### WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机主机部分

试样夹持采用液压控制钳口完成，操作简单。

在传动丝杠和移动横梁处安装有防尘装置，避免在试验过程中落入杂质，破坏丝杠、传动螺母，伺服试验机，提高了试验机的使用寿命。

工作台装有限位装置，当工作活塞上升过高时，限位装置将自动停止马达，保证试验和设备的安全。

具有独特的摩擦链轮设计，电液拉力伺服试验机，避免由于误操作，用移动横梁直接加载所造成的对

移动丝杠的破坏。在国内试验机厂家属于首创。

带动移动横梁上下移动的机构采用链条传动，由于采用偏心轮设计，方便的调节链条的松紧，拉力伺服试验机，使之保持在良好状态。

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的伺服油源由油箱、油泵、电机、滤油器、溢流阀、空气滤清器、安全阀等组成。

油箱内部被分割成两个部分，分别为吸油腔和回油箱。箱底成由低到高走向，有利于杂质的沉淀和气泡的溢出。在油箱的侧臂装有带温度计的液面指示器。并装有放油通道。

采用品牌伺服比例阀，避免了对液压油的极其严格的要求，可以在很宽松的范围内使用，从而保证了控制精度。在伺服阀的进油口处安装了 $5\ \mu\text{m}$ 的滤油器，同时具有杂质报警装置，可及时的发现并清理杂质。

安装有系统中起安全作用的安全阀，保证由于试验设备不受损坏。

油路系统装有压力指示表，可以实时显示油路中的压力，可以及时发现压力异常

电液拉力伺服试验机-威海伺服试验机-伺服试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司（[www.shengweishiyuan.com](http://www.shengweishiyuan.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东威海的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领晟威试验机和您携手步入辉煌，共创美好未来！