

中山化学品防爆柜

产品名称	中山化学品防爆柜
公司名称	杰锐工业设备（东莞）有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:JIERUI 型号:JY6012 产地:东莞
公司地址	黄江镇社贝路1号104室
联系电话	076982302106 13712591162

产品详情

您还在为安全消防检查烦恼么？还在为选择什么样的防爆柜烦恼么？还在一家一家的询价，寻找性价比高的防爆柜企业么？杰锐工业设备（东莞）有限公司来为您解决储存安全上的烦恼。我们公司的产品质量都是OSHA 标准（美国职业安全健康管理局）CE认证(欧盟国际产品安全认证)，质量有保证，售后服务更完善。我们公司的产品承若售出的产品两年内保修，终身维护。我们的价格更优惠，我们是厂家直销的，通过网络来达成交易，节约了大部分的成本。随时欢迎大家的来电订购，全国统一的批发价出售.....

中山防爆柜介绍：

1.杰锐防爆柜通过欧盟CE 认证，达到OSHA 标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30 条规定的要求、通过国内防爆耐火检测，用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

2、杰锐防爆柜整体为双层1.2mm 防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm 的空气阻燃层（起到防火作用），柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。

3、独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，镀锌钢板上设有防泄漏槽，层板具有120 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为50mm 符合EPA

要求。

- 4、柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并尽可能的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。
- 5、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，使操作更简捷、更安全。
- 6、严格按照OSHA(美国职业安全健康管理局)规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。
- 7、焊接的隔板挂钩连接隔板提供防滑性，不易损坏。挂钩间相隔6CM，更高的利用现有空间，层板可以自由调节。方便使用。
- 8、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火防爆性能更好。
- 9、可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。

中山防爆柜使用说明：

- 1、放置防爆安全柜的地面应平整。
- 2.若有多个防爆安全柜放置在一起，每个柜子之间的间距不应小于15厘米。
- 3、防爆安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备，也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
- 4、柜体左侧外墙的下角处有一静电接地接线柱，待柜子放置妥当后，应连接上静电接地导线，以便及时导走柜体所积聚的静电。
- 5、柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层，在放置物品时，应当将较大或较重的物品放在下面的层板上，将较小或较轻的物品放在上面的层板。
- 6、若防爆安全柜放置在密闭的狭小空间，或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制，那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统，以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。

中山防爆柜售后：

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，公司具有多年丰富的生产经验，本着服务至上的宗旨，已建立了良好的市场基础。培训操机技术人员，包送货、安装、调试，所属产品全面实行包退、包换、包修的“三包”原则，让各位客商得到价格满意、质量放心的产品。公司一直坚持以质量求生存，以技术创新求发展的宗旨，奉行客户为先的原则，以一个产品也可以订作的宗旨为客户提供便捷的办公服务，以不断开拓求实创新的作风，全心全意为客户服务的精神，迎接市场的挑战。杰锐工业出于对自身产品质量的信心，所有产品质保期为两年，终身维护。

