

餐厅温室 餐厅温室报价 玖创农禾

产品名称	餐厅温室 餐厅温室报价 玖创农禾
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

产品详情

解决大棚蔬菜重茬问题的一些常见

高温闷棚：

高温闷棚是一种预防蔬菜重茬病害经济有效的方法，即利用太阳能高温处理，消毒灭菌。具体方法是每年6-9月的高温阶段，一般在7月上旬至8月下旬进行，成本低、污染小、操作简单、效果好。利用两茬作物种植的间隔期，或结合换茬的整地施肥进行，杀基施有机肥中的病菌。可按以下步骤进行：

一是整地施肥：结合精细整地施入农家肥，可提高和维持地温，消毒效果更好。地整好后做垄或做高低畦，使地膜与地面之间形成一定空间，有利于提高地温。

二是灌：土壤含水量与消毒效果密切相关，含水量过高，不利于提高地温，餐厅温室报价，含水量过低，杀菌效果不佳，餐厅温室价格，以田间大持水量60%时灭菌效果好。

三是药处理：把氯化注射到畦内，每50平方厘米挖一个穴（深10-15厘米），每穴注4毫升，然后盖上地膜。在密闭大棚前对棚内物体表面喷施一次杀菌剂和杀虫剂。

四是密闭大棚：利用大棚膜和地膜进行双层覆盖。据测定，闷棚期间温室内温度可达52℃以上，地表下10厘米处高地温可达70℃，20厘米处可达45℃，杀菌率可达80%以上。绝大多数病菌如菌核病、立枯病、黄萎病、疫病等病菌不耐高温，经10天左右热处理即可杀，而根腐病、根肿病和枯萎病等土传病害，分布在较深土层中，必须处理30-50天才能收到较好的效果。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

连栋温室的跨度和开间以及高度

在认识温室的跨度之前先认识下连栋温室的端面和侧面，连栋温室四周有四个立面，其中垂直于水槽方向的两个立面叫做端立面，平行于水槽方向的两个立面叫做侧立面。连栋温室内部垂直于水槽歌珊温室原创方向两个柱之间的距离为跨度，常规连栋温室的跨度一般为8.0米、9.6米、10.8米、12.0米。连栋温室内部垂直于水槽方向两根立柱之间的距离为开间，常规的开间尺寸有4.0米和8.0米。我们常说的温室高度为檐高，指的是正负零至水槽的高度，纹络型连栋温室的肩高从4.0米到8.0米不等。薄膜连栋温室的肩高从3.0米到6.0米不等。

温室的长度可以根据自己地块的尺寸来排布，餐厅温室厂家，开间的距离设定要充分考虑国内通风降温风机水帘的有效距离在48米以内。温室的高度则根据种植农作物的需求来选择。

想要了解更多温室的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

连栋温室的朝向位置

连栋温室的朝向是指温室圆拱或者尖顶的走向，这关系到温室的透光率的问题。因为太阳的光线经过温室顶部的覆盖材料进入室内，而入射的角度会影响光线的透过率。通过数学模型和大量的实际经验的到，连栋温室大棚的圆拱或者尖顶一般南北走向要优越于东西走向。纹络型连栋温室的尖顶也叫做屋脊，餐厅温室，也就是我们术语中常说的屋脊走向。

玖创农禾本着多年温室行业经验，专注温室研发定制与生产，先进的温室生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

餐厅温室-餐厅温室报价-玖创农禾(推荐商家)由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”就选山东玖创农禾温室工程有限公司(www.jiuchuangnonghe.com)，公司位于：山东省青州市黄楼镇，多年来，玖创农禾坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玖创农禾期待成为您的长期合作伙伴！