

# 钦州机电市场D341X-10Q-DN500软密封蝶阀污水介质

产品名称	钦州机电市场D341X-10Q-DN500软密封蝶阀污水介质
公司名称	郑州铝都阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 郑州市上街区 上街区新310国道北侧、金屏路西侧
联系电话	86 0371 68112554 15515559377

## 产品详情

适用范围：适用在供排水、发电、石油、煤气、（天然气）、化工、冶炼、食品、（饮料）、医药、造纸传播、环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管路和容器上，起调节和截断介质的作用。

性能特点：

- 1、结构简单紧凑、重量较轻、便于拆装合维修。
- 2、操作扭矩小，转90度启闭，轻便迅速。
- 3、流阻小，流量特性近似倾斜直线，节能效果好。
- 4、密封可靠、泄露为零，启闭寿命达数万次。
- 5、可用各种材料制成、适用于各种介质。

SD342X-6/10/16/25型法兰式软密封伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能，使用于温度在425 以下，公称压力在1.6MPa以下的石油，化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。

软密封伸缩蝶阀特点

- 1、结构独特，设计灵活，重量轻，省力，启闭迅速；
- 2、软密封伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能，还能为维修阀门安装更换提供方便；
- 3、密封部位可调节更换，密封性能可靠；

### 软密封伸缩蝶阀安装注意事项：

- 1、伸缩蝶阀安装前必须平放，切勿随意磕碰，运行时严禁将支架卸掉。
- 2、伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）。
- 3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩蝶阀，以免损坏蝶阀。
- 4、伸缩蝶阀可在任意安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，防止伸缩阀伸缩管拉出。