

OX-03气体监测仪

产品名称	OX-03气体监测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:理研 型号:OX-03气体监测仪 型号:OX-03
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

OX-03袖珍型气体监测仪特征：

推出了可重复使用的充电电池规格标配中含有抗划伤、脏污及冲击的仪器本体保护套不会影响作业的小型轻量化设计采用本质安全防爆构造，可用于危险地点符合JIS T 8201:2010（用于测定缺氧指数的氧气检测仪）中的要求事项

用途：

用于对每一位作业人员的周边环境进行安全确认用于在气罐内部清扫及工作井内部作业的过程中，防止缺氧事故的发生

用于防止发生于地下工程现场的缺氧事故

产品类别	便携式
类型	单一成分气体检测器
检测对象气体	氧气
检测原理	隔膜伽伐尼电池式
检测范围	0 ~ 40.0vol%
报警设定值	L报警：19.5vol% LL报警：18.0vol% OVER：40.0vol%
检测方式	扩散式
报警种类	气体报警/故障报警
报警内容	指示灯闪烁/蜂鸣器发出断续音/气体浓度显示闪烁/震动
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP67相当
各种认证	TIIS ATEX IECEx CE
电源	7号碱性干电池 × 2节或7号充电电池 × 2节
连续使用时间	【干电池规格】约3000小时【充电电池规格】约2400小时

(25 、无报警、无照明时)

外形尺寸重量 约54(W) × 67(H) × 24(D)mm(不包含突起部分)约80g
使用时的温湿度范围 -20 ~ +50 95%RH以下(无结露)