

M5 IR气体检测仪

产品名称	M5 IR气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BW 型号:M5 IR气体检测仪 检测气体:CO2
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

M5 IR五合一气体检测仪

产品特点：1、可以灵活配置的多种气体检测仪；2、内置几十种气体校正系数；3、防振、防尘、防水设计；4、LCD连续显示，5组气体成份和浓度；5、一体化的防冲击保护层，可用于较恶劣的环境；6、可选电动吸气泵，适合于远距离采样；7、两种电源供选择：三节AA碱性电池或充电电池和充电器；8、高达95分贝警报声和明亮的LED指示灯闪烁；9、内置振动报警功能，适合于高噪音场合下操作；10、背景灯自动打开情况：弱光下、报警时、激活状态下、死机状态；11、四级报警：低高限报警（全部气体），TWA和STEL适合有毒气体；12、简单的自动校准程序且可更换插接式传感器；13、记录TWA、STEL和气体暴露峰值且可指令显示；14、全功能自检：传感器、电池和电路完整性和听觉/视觉报警；15、用户随时选择的选项包括：置信嘟音，密码保护，警报锁定，校准到日期和“安全”显示，密码模式；16、以上三种型号主机有两个传感器：可燃易燃气体、氧气安装位置，即使不选购EX/LEL和O2，也不能安装别的传感器。技术指标：1、检测器：可检测1、2、3、4、5、组分气体，如：O2、EX/LEL、PID、有毒气体（H2S、CO共用一个传感器）；2、校准：自动归零和自动校准；3、背景光：标准模式时弱光（自动），报警状态时（自动），需要时自动激活；4、全功能自检：传感器、电池和电路完整性，听觉/视觉报警；5、液晶显示：以字母和数字显示气体浓度和检测仪工作状态；6、STEL/TWA：记录STEL和TWA值（需要时显示）；7、峰值：记录气体暴露量的较大值（需要时显示）；8、报警设置点：启动检测仪时显示；9、校准日期：需要校准的日期提示（启动时）；10、时钟：在启动时显示日期时间；11、仪器外形材质：采用坚固的复合材料及一体化的防冲击保护层；12、操作温度：-10 ~ +40 检测VOC（PID）-20 ~ +50（检测其它气体时）13、相对湿度：0~95%RH（非冷凝）；14、EME/RFI：符合EMC89/336/EEC的规定；15、保护层：高防水和防尘保护设计；16、传感器：PID（VOC）10.6eVlamp;插接式电化学传感器（检测有毒和氧气），插接式催化燃烧传感器（检测可燃气体）；17、电池：三节AA电池工作14小时（电动气泵工作10小时）18、尺寸/重量：8.9×12.7×21.6厘米/0.3公斤；19、等级和认证：本安仪表；

