

日本华尔卡VALQUA碳纤维盘根填料密封碳纤维系列

产品名称	日本华尔卡VALQUA碳纤维盘根填料密封碳纤维系列
公司名称	泰州市鑫文密封垫片厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:华尔卡 型号:6201
公司地址	江苏省泰州市姜堰区大伦镇麻墩村
联系电话	0523-88324856 13338887010

产品详情

华尔卡 产品编号	产品名称/ 内容	用途	尺寸形状
6201	碳纤维盘根 将碳纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后，编织成方形截面，用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。	适用于工业用水、城市排水、动、植物、矿物油、弱酸、弱碱等的旋转轴的密封。	粗细： 3 ~ 25mm
6232	碳纤维盘根 将碳纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后，编织成方形截面，用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。	温度极限： 200 适用于工业用水、动、植物、矿物油、粉体、气体、强碱、强酸（除氧化性酸、氧化剂以外）等的阀门、往复运动机器的轴封。	长度： 3m 温度极限： 260

6234	PTFE 包覆碳纤维盘根	适用于工业用水、城市废水、动、植物、矿物油、酸、弱碱等的旋转轴的密封。	粗细： 6 ~ 25mm
	将碳纤维丝用 PTFE 分散液处理之后，包覆 PTFE 薄膜，编织成方形截面，用 PTFE、特殊润滑剂、润滑油精加工而成的盘根。	温度极限： 200	长度： 3m
6262	碳纤维盘根	适用于工业用水、各种盐类水溶液、强碱、强酸（除氧化性酸、氧化剂以外）等的旋转泵轴的密封。根据使用条件，也可用于旋转机器的轴封。	粗细： 3 ~ 25mm
	将碳纤维丝用 PTFE 分散液和润滑油处理之后，编织成方形截面，用 PTFE、微粒石墨、润滑油精加工而成的盘根。	温度极限： 260	长度： 3m
6267	碳纤维盘根	作为适配器专用密封圈。通常与 No.VF-10、VF-20 等组合使用，用于水、油类液体、不可燃、可燃性、液化气体等的阀用轴封。	长度： 3m
	将碳纤维丝用石墨处理之后，编织成方形截面，用石墨精加工而成的盘根。	温度极限： 350	
6345	碳纤维盘根	锅炉、涡轮机、排热管线的接头部分，风门、干燥机等的门、入孔等的密封。	粗细： 9.5 ~ 25mm
	将高级碳纤维用石墨处理之后，编织成方形截面，再经石墨精加工而成的盘根。	温度极限： 600（空气中 400）	长度： 3m
6399	6399L 碳纤维盘根	水性、油性流体蒸汽类等的往复运动机器用轴密封，以及阀门用轴密封。	粗细：
6399L	将高强度碳纤维丝用 PTFE 分散液处理之后，编织成方形截面，用 PTFE、微粒石墨、微粒石墨精加工而成的密封圈。		