

325M烟气分析仪

产品名称	325M烟气分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo325M 型号:testo325
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

325M烟气分析仪

testo325M烟气分析仪，满足大多锅炉调整的要求O₂,CO₂和温度测量经TV认证

优点一览

- CO测量，量程可达4000ppm
- 两个差压P量程

P1:40hPa;

P2:200hPa

环境CO测量

用户可自行更换传感器组件

自动CO关闭功能（超出限值时）以保护传感器组件

用户自定义显示设置

丰富多样的附件可供选配

使用德图打印机快速打印数据

技术数据-testo325M

存储温度	-20.0...50.0 ° C
操作温度	-5.0...45.0 ° C
电池类型	4AA电池
电池寿命	8.0h
重量	450.0g
规格(LxWxH)	68.0x216.0x52.0mm

探头类型(测量值)	量程	反应时间	技术参数
电化学(氧 气)	0.0...21.0Vol.%O2	40.0-t90	精度 分 辨 率 +/-0.2Vol.%O2(0.0...21.0Vol.%O2) +/-0.1%(0.0...21.0Vol.%O2)
电化学(一氧化碳)	0.0...4000.0ppmCO	60.0-t90	+/-20.0ppmCO(0.0...400.0ppmCO)+/-5.0%测量值(401.0...1000.0ppmCO)+/-10.0%测量值(1001.0...4000.0ppmCO)
K型(NiCr-Ni)(温度)	-40.0...600.0 ° C	90.0-t98	+/-0.5 ° C(-40.0...99.9 ° C)+/-0.5%测量值(100.0...600.0 ° C) +/-0.1 ° C
压力传感器1(差压)	-40.0...40.0hPa		精度 分辨率 +/-1.5%测量值(-40.0...-3.0hPa)+/-0.03hPa(-2.99...2.99hPa)+/-1.5%测量值(3.0...40.0hPa)
压力传感器2(差压)	-200.0...200.0hPa		+/-1.5%测量值(-200.0...-50.0hPa)+/-0.5hPa(-49.9...49.9hPa)+/-1.5%测量值(50.0...200.0hPa)
计算参数(热效率)	0.0...120.0%		分 辨 率 +/-0.1%(0.0...120.0%)
计算参数(烟气损失)	0.0...99.9%qA		+/-0.1%(0.0...99.9%qA)
计算参数(二氧化碳)	0.0...9999.0Vol.%CO2		+/-0.2Vol.%CO2(...Vol.%CO2)