

HTV-M甲醛检测仪

产品名称	HTV-M甲醛检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPM 型号:HTV-M甲醛检测仪 检测气体:甲醛
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

HTV-M甲醛检测仪

英国PPM公司的HTV-m

型甲醛检测仪，采用先进的微电子及传感器技术，具备湿度补偿功能，即使在温湿度较高的极端环境下HTV-m型能够准确地测量甲醛浓度。读数以ppm或mg/m³单位显示。也可以实时测量温度及湿度。PPM公司随机提供用于校准的甲醛校正源，用户可以自行对检测仪作现场校准及周期性校准，增加检测仪的检测精确度。HTV-m型是基本型(HTV)上增加数据内存记忆及实时时钟功能，配合AC适配器使用，可以在线连续地记录7天的检测数据，使HTV-m型成为一台可连续监测及具有数据记录功能的甲醛检测仪。功能远远优于市场上其它产品。产品特点：

- 不受极端高温湿度环境的影响，具备湿度补偿功能。
- 甲醛单位显示：ppm或mg/m³（0 及1个大气压标准状况下）。
- 单键操作，能够快速采样，恢复时间快。
- 标准配置包括一支甲醛校正源（有效期半年），只需数秒钟就能完成校准程序。
- 随机配备10支苯酚过滤器，排除苯酚对读数的影响。
- 选配件SPC-2型计算机遥控软件及适配器，使甲醛检测仪成为无线监测系统。

- 已获ISO 9001：2000质量认证，并符合CE标准。

产品参数：

采样方法	通过内置泵，采集10ml空气样品
采样频率	1-3分钟（取决于之前采集浓度）
响应时间	低浓度大约8秒，高浓度大约60秒
体积/重量	150x80x34mm / 270g含电池

传 PPM公司自行研发电化学传感器

感
器
检
测
范
围
分
辨
率
精
度
准
确
度

基本量程：0.00 ~ 10.00ppm (或0 ~ 13.4mg/m³) 另选较高量程：20 , 30或80ppm

0.01ppm (另可调0.001 ppm)

2% (根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量 , 而统计出来的结果)