

玻璃钢化粪池 一恒环保 莱芜玻璃钢化粪池厂商

产品名称	玻璃钢化粪池 一恒环保 莱芜玻璃钢化粪池厂商
公司名称	山东一恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市开发区新区
联系电话	13225386636

产品详情

1、农村玻璃钢化粪池的水力停留时间宜不小于48h。

2、当玻璃钢化粪池污水量小于或等于10m³/d，首1选两格化粪池，第1一格容积占总容积65%~80%，第二格容积占20%~35%；若化粪池污水量大于10m³/d，一般设计为三格化粪池，莱芜玻璃钢化粪池价格，第1一格容积占总容积的50%~60%，第二格容积占20%~30%，第三格容积占20%~30%；若化粪池污水量超过50m³/d，宜设两个并联的化粪池；化粪池容积最1小不宜小于2.0m³，莱芜玻璃钢化粪池品牌，且此时最1好设计为圆形化粪池（又称化粪池井），玻璃钢化粪池，采取大小相同的双格连通方式，每格有效直径应大于或等于1.0m。

3、玻璃钢化粪池水面到池底深度不应小于1.3m，池长不应小于1m，莱芜玻璃钢化粪池厂商，宽度不应小于0.75m。

分析影响玻璃钢化粪池价格的主要因素都有哪些？

玻璃钢化粪池价格已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，并且被广泛应用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等行业当中。

玻璃钢化粪池是以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备，玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优势。

a.每人每日污水量和污泥量，应按《建规》表4.8.6-1确定

b.污水在玻璃钢化粪池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12~24h。

c.污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用3~12个月。

d.新鲜污泥含水率可按95%，发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算。

e.污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8。

f.清掏污泥后遗留熟污泥量的容积应按污泥部分容积的20%计算。g.化粪池实际使用人数占总人数的百分数可按《建规》表4.8.6-2确定。玻璃钢化粪池

玻璃钢化粪池-一恒环保-莱芜玻璃钢化粪池厂商由山东一恒环保科技有限公司提供。山东一恒环保科技有限公司（www.shandongyiheng.com）位于山东省新泰市开发区新区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一恒环保在环保产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。一恒环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一恒环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。