

成品抗震支架 烟台铸基建材 门型成品抗震支架

产品名称	成品抗震支架 烟台铸基建材 门型成品抗震支架
公司名称	烟台铸基建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区山海路117-3号福讯大厦16楼
联系电话	13355356768 13355356768

产品详情

成品抗震支架

成品抗震支架一、专业要求1、设计范围： DN65的给水、热水、消防、压力排水管道或重力超过1.8KN的其它设备；2、对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计；3、8度及以上抗震设防建筑，成品抗震支架生产厂家，设备与结构的连接应直接锚固与结构主体，否则应设置防滑构件，成品抗震支架，由设备厂家根据规范要求计算；4、间距要求：新建工程刚性连接金属管道（金属管道）侧向间距不得超过12m，纵向不得超过24m;新建工程柔性连接金属管道（非金属管道及复合管道）侧向间距不得超过6m，纵向不得超过12m。

成品抗震支架烟台诸暨建材科技有限公司专业生产抗震支架和吊架系统，严格按照国家标准，抗震支架的特殊性能，均为抗震支架，防-抗震支架，抗震支架，抗震支架，抗震支架，从名称上看它是一种具有抗震功能的支架，是一种在振动发生时不能摇动的支架。简单地说，管道的抗震设计是安装在机电管道设备上的抗震措施。3.电力系统管道和电缆桥架系统抗震支撑吊架范围：所有电气管道，内径大于或等于60mm;所有电缆桥架，电缆梯，电缆箱，重力大于或等于150N/m的母线。

烟台铸造建材科技有限公司主要生产：机电防振支撑吊架，门型成品抗震支架，电动防振支撑吊架，防火防振支撑吊架，通风系统防振支撑吊架，给排水抗震支架吊架，通信抗震支撑吊架等工程机械设备抗震支撑吊架系统。风管抗震支撑系统的布置原则（1）普通刚性管道横向刚性抗震吊杆间距为9m，普通刚性管道纵向刚性抗震吊杆间距为18m。电气地震支援系统原理（1）刚性电导管，线槽与桥梁之间的横向地震距离不得超过12m，纵向地震距离不得超过24m。

成品抗震支架-烟台铸基建材-门型成品抗震支架由烟台铸基建材科技有限公司提供。烟台铸基建材科技

有限公司（www.sdkzzdj.com）位于山东省烟台市莱山区山海路117-3号福讯大厦6楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前烟台铸基建材在管道辅助材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。烟台铸基建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。烟台铸基建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。