

# 深圳手机双面胶 均逸双面胶厂家 双面胶

产品名称	深圳手机双面胶 均逸双面胶厂家 双面胶
公司名称	东莞市均逸实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇大厚村竹园新村工业区39号2楼
联系电话	13827249125

## 产品详情

### 均逸解析防水泡棉双面胶

均逸防水泡棉双面胶是以超薄的PE泡棉为基材,两面涂以性能优异的低酸胶水。主要用于模组与TP面板的粘接,模组与手机镜片的粘接以及镜片与外壳的粘接。能量吸收性好、反冲性强、尺寸稳定性高、还有耐温、难燃和耐气候性能,另外还具有防滑、防震、耐老化等性能。

均逸防水泡棉双面胶的应用:均逸泡棉双面胶带主要应用在手机、电脑、PDA、PSP等,LCD或机壳缓冲、防尘用垫圈,相机、摄像机的摄像头垫圈、LED遮光、防尘用垫圈等各种防水垫片上。

### 均逸防水泡棉双面胶优点

超薄性:最薄0.1mm,支持产品的超薄化和小型化;

防水性:独立气孔结构,吸水率低于 $0.01\text{g}/\text{cm}^2$ ,

冲击吸收性:高弹性,减震性好,不易变形,是防震缓冲的优良选择;

耐候性:适用温度范围广(-40 到80 ),不易与化学试剂发生反应;

环保性:电子辐射交联,无毒无味,同时也可以在泡棉上覆pet基材以达到增强材料的韧性的作用。

防尘性:具有良好的防尘性能;

低反弹性:防止面板与框体变形;

高温高湿特性:恶劣环境下的稳定性及耐候性佳;

柔软性：柔软性，具有良好的压缩性能。

## 泡棉双面胶的用途与注意事项

泡棉双面胶通常以EVA或PE为基材,两面涂以熔剂再复合离型纸就为泡棉双面胶.基材为可变性厚度与密度(软硬度),固产品可根据相关技术需求订制厚度、密度,从而更好的服务市场.

泡棉双面胶使用应该注意粘贴前清除粘着物体表面的灰尘,油迹,并保持干燥(不要在连阴雨天墙面潮湿的情况下粘贴),如用于粘贴镜面,建议先用酒精清洁粘着表面;粘贴时工作温度不宜低于10℃,否则可用电吹风适当加热胶粘带及粘贴面.

泡棉双面胶具有密封、防震的作用.广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品、工艺礼品、电动工具、办公文具、货架展示、家居装饰、亚克力玻璃、陶瓷制品等行业.

## 音箱内的双面胶吸音棉的作用

音箱内的双面胶吸音棉代表档次的高低,其实这种说法是不科学的.吸音材料在音箱中只起两个作用,一是消除音箱箱体的某些谐振与染色;二是适当缩小音箱的体积.对于音箱来说,吸音棉只是一种辅助填充物,而不是划分档次的标准.

实际上即使没有吸引棉这样的辅助填充物,只要音箱的箱体设计合理且体积够大,那么音箱也不会有明显的谐振,依旧可以是一款高品质的音箱.

另外,不在音箱箱体中加入辅助填充物,对音箱的瞬态特性是有好处的.一款音箱经过认真设计、认真加工制造的音箱,在出厂时已基本达到了一个比较理想的状态.在这种情况下,如果随意改变音箱内填充材料的有无或者多少,会对音箱的重播造成很多影响.因此,过多的辅助填充物会造成重播时的声音发木,且瞬态特性变差,声音显得有气无力.