

环氧防静电地坪施工队 无锡环氧防静电地坪 选择双恒装饰工程

产品名称	环氧防静电地坪施工队 无锡环氧防静电地坪 选择双恒装饰工程
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，环氧防静电地坪施工队，是行内规模较大的企业之一。

防静电地坪起源于欧美等发达国家和地区，防静电地坪漆就是在环氧涂料的基础上，添加高比例的高科技导电材料，使其成为具有防静电功能的地坪涂料。该地坪整体无缝，具有防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长等等特点。防静电地坪漆能够防止静电并有效消除、电磁稳定性好，卫生清洁，适用于精密仪器、计算机、电子、通讯产品、医院实验手术室、计量室、军工厂、化工易燃易爆仓库等有特殊防静电要求的建筑装饰装修使用。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

防静电地坪漆的指标你知道吗？

采用防静电地坪漆来获得防止静电产生的办法越来越得到广泛应用。防静电地坪漆也随之受到广泛欢迎，防静电地坪漆做好后，首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括：

A、表面电阻(阻值符合在 1.0×10^6 — 1.0×10^9)—在一给定的通电时间之后，施加于材料表面上的

标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值，在电极上可能的极化现象忽略不计。

B、系统电阻(阻值符合在 5.0×10^4 — 1.0×10^9)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。

C、系统接地电阻(阻值 10)—。电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻，它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

电子厂为什么要做防静电地坪漆？

防静电地坪漆的普及，让越来越多的电子厂避免了不必要的损失，而且防静电地坪漆装饰效果美观，还有环氧地坪漆的所有优点。

静电的产生和积累会给现代化生活、生产和科学活动带来诸多麻烦，甚至是灾难。

由摩擦产生的静电荷如不能及时导出，环氧防静电地坪工程，会形成静电积累，有时高达上万伏。地坪由于经常受到摩擦容易积聚大量静电荷，从而妨碍生产过程和产品质量，无锡环氧防静电地坪，严重时则引起火灾、爆炸等事故。

防静电地坪涂料能赋予地坪导电性以消除静电的危害，并且由于其生产设备简单，环氧防静电地坪漆，施工方便，因而近年来被广泛应用于电子厂、计算机、通讯、石油、医药、航空、军事等领域。

防静电地坪漆导电性能持久；防腐蚀性能优良；漆膜表面平滑、美观，达镜面效果；耐磨、耐压、耐冲击；作为一种日趋常规的涂料产品，防静电地坪漆可谓是包含了环氧地坪漆所有优点，而且还具有导电性能。

环氧防静电地坪施工队-无锡环氧防静电地坪-选择双恒装饰工程由杭州双恒装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州双恒装饰工程有限公司（www.hzshgc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电地板较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!