

# 无锡防静电环氧地坪行业专家在线为您服务

产品名称	无锡防静电环氧地坪行业专家在线为您服务
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

## 产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

防静电地坪起源于欧美等发达国家和地区，防静电地坪漆就是在环氧涂料的基础上，添加高比例的高科技导电材料，使其成为具有防静电功能的地坪涂料。该地坪整体无缝，具有防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长等等特点。防静电地坪漆能够防止静电并有效消除、电磁稳定性好，卫生清洁，适用于精密仪器、计算机、电子、通讯产品、医院实验手术室、计量室、军工厂、化工易燃易爆仓库等有特殊防静电要求的建筑装饰装修使用。

## 施工工艺

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。
- 2、环氧防静电地坪底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力。
- 3、铜箔铺设：用导电铜箔全地面铺设一道。
- 4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道。
- 5、防静电腻子：用防静电组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道。
- 6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂或用防静电自流平慢涂。

7、环氧防静电地坪漆投入使用时间:以250C为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

## 防静电地坪

### 注意事项

- 1、避免在低温高湿条件下施工
- 2、双组份材料混合后，防静电环氧地坪，应在短时间内施工
- 3、涂装完成后，应充分保养后，才能投入使用
- 4、应根据基材平整度状况和使用要求，确定涂层厚度。地面平整度越差，应采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中易损坏。如一楼地面需做好防水处理。

无锡防静电环氧地坪行业专家在线为您服务由杭州双恒装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州双恒装饰工程有限公司（[www.hzshgc.cn](http://www.hzshgc.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防静电地板较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!