

杭州坤鹏防水 卫生间防水堵漏费用 拱墅区卫生间防水堵漏

产品名称	杭州坤鹏防水 卫生间防水堵漏费用 拱墅区卫生间防水堵漏
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间装修防水规范

- 1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
- 2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。
- 3、基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。
- 4、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
- 5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。
- 6、涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露1底。
- 7、使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，卫生间防水堵漏费用，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
- 8、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，拱墅区卫生间防水堵漏，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
- 9、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水施工工艺流程

1、卫生间防水施工工艺流程

基层处理—细部附加层施工—第1层涂膜—第二层涂膜—第1次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。

2、工艺流程解析

(1)基层处理

基层找平，无明显水迹，渗漏处先进行堵漏处理；基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物，表面应平整、无松动；阴阳角半径磨成光滑的小圆角；表面应平整、无松动。

(2)细部附加层施工

用油漆刷蘸取搅拌好的涂料，在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。地面与墙角交接处，涂膜防水卷材上，刷两次涂抹防水材料。

(3)涂膜

用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上，厚度一致；第1层涂膜薄涂，第二层涂膜的涂膜方向与第1层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求，涂膜厚薄要均匀、封闭严密，不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。

(4)试水试验

卫生间、厨房等部位在防水层干固后，在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验，看楼下楼顶是否有湿水点，无则证明防水施工是合格的。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水施工方法

1、卫生间立管

(1)立管定位后用防水砂浆堵严；

(2)管根四周宜形成凹槽，将管根周围及凹槽内清理干净；

(3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实，在凹槽两侧与管根口周围，应先涂刷聚氨酯防水涂料，凹槽

底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;

(4)将管道外壁200mm高的范围内，清除灰浆和油垢杂物，并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。

2、卫生间地漏

(1)立管定位后，楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严，缝大于20mm时宜用细石混凝土堵严。

(2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度，垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆，大于30mm时用水泥炉渣材料。

(7)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封，上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩，而铸铁地漏口大底小，外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水，最好将地漏加以改进，在原地漏的基础上加铸铁防水托盘，以提高卫生间防水的质量。

3、坐便器

(1)坐便器安装后，楼板四周用防水砂浆堵严，卫生间防水堵漏多少钱，缝大则用细石混凝土堵严抹平;

(1)立管接口处四周用油膏封严，上面做防水层做至管顶部;

(1)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严，外做聚氨酯防水涂料。

4、卫生间防水接地

按缝涂胶部位要求干净，水泥胶清理干净后进行盖条施工，盖条宽度为10毫米，黏贴时将聚氨胶用腻刀分别涂刷到接缝处和盖条上，卫生间防水堵漏公司，厚度约为1毫米进行黏贴。

5、卫生间防水墙根

高出厕所楼面应浇混凝土100毫米，并与梁或楼面混凝土整浇。做粉刷时，根部做成R=30毫米小圆阴角。

6、卫生间地面与地面高差处理

地漏低于地面5-10毫米，并做成盘子形。盘子口的直径大于地漏上口直径5-10毫米，在地面面层施工时，要求口圆而光滑。

7、穿楼地面管道孔四周的处理

管子四周粉出高于地坪40毫米的锥形。孔隙必须用C30混凝土，细石混凝土要分两次嵌填密实，细石混凝土需要掺入膨胀剂。

8、厕所地面与墙相连接阴角处

应该用1:2水泥砂浆压线，形状做成圆弧形或三角形，线条要顺直。

杭州坤鹏防水(图)-卫生间防水堵漏费用-拱墅区卫生间防水堵漏由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州坤鹏防水科技有限公司(www.hzkpfs.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!