

# 天花吊顶龙骨 钛美龙骨 龙骨

产品名称	天花吊顶龙骨 钛美龙骨 龙骨
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

## 产品详情

### 石膏板安装质量保证措施

石膏板的安装（包括各种石膏板、穿孔石膏板以及半穿孔吸声石膏板等）应符合下列规： 钉固法安装。螺钉间距离应不小于15 mm，螺钉间距以150~170 mm 为宜，均匀布置，并与板面垂直。钉头嵌入深度以0.5~1 mm 为宜，钉帽应涂刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平。 黏结法安装。胶黏应涂抹均匀，不得漏涂，黏结牢。

钛美龙骨装饰材料厂专注吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨，量大从优，质量可靠，欢迎来电咨询选购！

纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象。

纸面石膏板的长边（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。

自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10~15 mm 为宜，切割的板边以15~20 mm为宜。

钉距以150~170mm 为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，并在相隔50 mm 的部位另安螺钉。

安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，龙骨厂家，不得多点同时作业。

螺钉头宜略埋入板面，并不使纸面破损。钉眼应作防锈处理，用石膏腻子抹平。

拌制石膏腻子，必须用清洁水和清洁容器。

## 轻钢龙骨是真正优质的龙骨架材料

无论是过去还是现在要建房子最少不了的一项就是龙骨的架设，龙骨规格，虽然从古到今龙骨的造型和材料几经变化，但龙骨的重要性从来都不容忽视。在工业生产环境不好的时候大家最喜欢使用的是质量品质的木材做龙骨材料，龙骨，不过现在已经有了替换材料，那就是轻钢龙骨。轻钢龙骨是真正优质的龙骨架材料。

在现代建筑行业中，喜欢使用轻钢龙骨架的企业很多，他们异口同声的表示这样的龙骨架确实存在着比较明显的优势。这种采用新型优质材料制造的龙骨不仅整体质量比以前的金属龙骨要轻巧许多，骨架的强度和承受能力却要强上许多。

钛美龙骨装饰材料厂主营：75隔墙轻钢龙骨、100隔墙轻钢龙骨、吊顶卡式主龙、50付龙、50老式龙骨、60老式龙骨、60主付龙、38主龙、三角龙骨、镀锌天花龙骨、烤漆天花龙骨、铝杆、铝格栅、铝方通等各龙骨配件等产品

## 龙骨隔墙时要注意哪些？

关于龙骨产品，相信大多数人都不陌生。在建筑建材行业发展迅速的今天，龙骨产品也随着出现在各大施工地点和单位。在龙骨界，使用最为广泛的莫过于了。钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨，铝方通等各龙骨配件等产品。诚信经营，值得信赖！

我们一般都会惯性的认为他最常使用在集成吊顶方面，是现代吊顶的绝佳材料。但是据钛美龙骨厂介绍，该产品在隔墙方面使用一样广泛。首先是在选材方面，我们要根据自己的用途来选择对应的形状，在选择合适的厚度（一般不能低于0.6mm）和双面镀锌且锌层无脱落的产品。另外，龙骨的直线度是影响石膏板板面平整和避免接缝处开裂现象的重要因素，建议选用直线度好的龙骨产品。其次是施工时，天花吊顶龙骨，采用厂家配套供应的材料和配件，如贯通龙骨、支撑卡、防锈自攻螺钉、嵌缝膏等。据家多年的隔墙经验介绍，在设计隔声墙时，要尽量避免如电线、插座等孔洞的穿透，以防在墙体中产生声桥，降低了墙体隔声性能。做好这些方面的准备和预防，你的隔墙就万无一失了。

天花吊顶龙骨-钛美龙骨-龙骨由东莞市钛美金属材料有限公司提供。“轻钢龙骨,天花吊顶龙骨,隔墙龙骨,夹板,阻燃板,石膏板”就选东莞市钛美金属材料有限公司（[www.dglonggu.cn](http://www.dglonggu.cn)），公司位于：东莞横沥山厦工业区6栋，多年来，钛美龙骨坚持为客户提供好的服务，联系人：黄小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。钛美龙骨期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tmlonggu.cn](http://www.tmlonggu.cn)）还是从事深圳吊顶龙骨，深圳龙骨厂家，深圳铝方通的厂家，欢迎来电咨询。