

ZW20F-12户外高压真空分界断路器

产品名称	ZW20F-12户外高压真空分界断路器
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 ZW20F:630a 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

ZW20-12F型户外交流户外智能分界真空断路器（看门狗）为额定电压12kV,三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制，特别适用于操作频繁的场合和城网自动化配电网络。在国家权威机构通过全面型式试验，符合下述标准：GB1984 高压交流断路器；

ZW20型户外高压分界开关主要由ZW20-12型真空断路器本体,FDR控制器、外置电压互感器三大部分构成，三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气联接。根据用户管理需求可增长就近遥控装置和操纵软件（“GPRS”或“GSM”短信）

GB/T11022 高压开关设备及控制设备标准的共用技术要求；D11402交流高压断路器订货技术条件。

ZW20常见型号：

ZW20-12F/630(1000、1250)-20（25）

ZW20A-12/630(1000、1250)-20（25）

ZW20AF-12/630(1000、1250)-20（25）

ZW20B-12/630(1000、1250)-20（25）

ZW20-12C/630(1000、1250)-20（25）

使用条件：

1 海拔高度：不超过1000m；

2 周围空气温度：-40 ~ +40 ，日温差：日温差变化不大于25 ；

3 风速：不大于34m/s；

4 无易燃、爆炸危险、强烈化学腐蚀物（如各种酸，碱或浓烟等）和剧烈震动的场所。

特点

城、农网改造的理想设备：可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥”功能。

操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离操作。

开断性能优越：开断短路电流25kA达30次。

操作功率小，可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构的操作工（约30W左右）降低到***低水平。

安装方式灵活：可采用柱上吊装或座装安装方式。

密封性能可靠：SF6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠，不易泄露

独特的进出线方式：采用硅橡胶管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良。

使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生以内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。