

中频炉吸尘罩旋转轴承

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 中频炉吸尘罩旋转轴承 |
| 公司名称 | 泊头市青绿蓝环保设备有限公司 |
| 价格 | 750.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市四营乡泊富路南侧 |
| 联系电话 | 0317-8046996 18833775335 |

产品详情

旋转轴承，又称为旋转活节，管道转盘，旋转法兰等旋转轴承是用于电炉吸尘罩和管道连接轴承，可以起到360度旋转。旋转轴承的材质是铸铁材质，里面是钢珠，耐磨，耐高温，承重能力强于160，219，273，325，426，525等管道规格均可使用

旋转轴承与管道连接是通过法兰连接的，法兰的内径与管道内径焊接好，法兰的中心孔与轴承的中心距永螺栓连接好，密封性要求严格的，在法兰处加点密封条等措施比较好。

管道专用旋转轴承是新型机械零部件，它有内外圈、滚动体等构成，管道旋转轴承是一种能够承受综合载荷的大型轴承，可以同时承受较大的轴向、径向负荷。管道旋转轴承在铸造厂电炉应用很广泛，被人们称为：“管道的关节”。旋转轴承又称为旋转活节，旋转法兰，万向轴承等名字，是用在管道和吸尘罩的连接处，方便吸尘罩360度旋转。

旋转轴承自身均带有安装孔、润滑油和密封装置，可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求；另一方面，转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点。

旋转轴承内径400度以下为铸铁，400以上规格为球磨铸铁，旋转轴承是一体铸造，里面加有润滑油和钢珠，耐磨性能好，可以耐高温，低温等恶劣情况。

旋转轴承的材质是铸铁材质，因此承重性能好，连接方式用法兰连接，内径和管道接近就可以，法兰的厚度可以根据承重和现场情况来决定，一般为4-10mm就可以

旋转轴承一般应用于铸造厂，电炉，中频炉等一些冶炼的炉子上，方便出铁或停工时旋转到一边去，无

阻力，长期使用不用加油，还可以根据用户的现场情况和需求定制电炉旋转，用减速机来带动轴承，实现旋转，方便工人操作

旋转轴承连接的管道最好是碳钢管，方便法兰焊接连接，如果是白铁皮管，需要考虑承重的问题，不锈钢管道也可以用，配套法兰做好选用不锈钢材质的。

旋转轴承的规格从160到1000mm都有配套，常用的有内径160配165的管道，230配219的管道，280配275的管道，340配325的管道，420配425的管道，470配475的管道等规格