

江苏50/75/100岩棉夹芯板厂家南通彩钢夹芯板厂家直销

产品名称	江苏50/75/100岩棉夹芯板厂家南通彩钢夹芯板厂家直销
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:950型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

岩棉夹芯板的优点

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。岩棉夹芯板具备的特点 1.钢度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板表面起波压型是整体钢度更好。夹芯板通过连接件与檩条固定后大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3.

2.扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

3.固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制自攻螺丝与檩条固定，能有效抗台风等外力作用，自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。 4.安装周期短:岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800平方。 5.防划伤保护：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴保护膜，以免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

岩棉夹芯板构造 1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.3-0.8mm根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌或镀锌钢板。钢板与岩棉复合。 2) 岩棉芯材：采用密度为120kg每立方岩棉块交错铺设与钢板紧密相接通过发泡剂胶水而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的高度。 岩棉夹芯板适用领域 广泛用于钢结构厂房、简易活动房、屋面、墙体，洁净车间等等。岩棉夹芯板可以按客户提出的要求定做岩棉夹芯板是系列夹芯板中耐火性能最为优越的。