

ZW10-12XDG户外高压双电源互投装置

产品名称	ZW10-12XDG户外高压双电源互投装置
公司名称	浙江顺开智能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江顺开:智能设备有限公司 ZW10:630A 浙江:柳市镇
公司地址	乐清市柳市镇高四村
联系电话	13356185113 15395778569

产品详情

ZW10-12XDG/630-20型高压双电源互投装置(以下简称装置)是由一台高压真空断路器和智能控制器两部分组成。适用于交流50Hz、额定电压12KV、额定电流至630A的双路电源供电系统中,当一路电源发生停电或欠压时自动切换到另一路正常电源供电,可靠保证供电的连续性。同时具有短路及过流等保护互锁功能,有效避免了负载故障时不必要的再次供电冲击。在常用电源发生故障停电时,切换装置可以完成与备用电源的自动切换,以保证可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。特别适用于不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气控制装置。为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的自复式双路电源自动切换产品。产品在设计上保证了两路高压电源的完全隔离,同时采用完善可靠的机械和电连锁,因此具有非常高的安全性和可靠性。该产品适用于对供电可靠性和安全性要求较要的双电源电力用户,为双电源供电系统的控制和保护设置。产品广泛使用于油田、矿山、冶金、化工、铁路、通讯、机械等10kV配电线路,工矿企业10kV线路。

主要技术参数

序号名称单位参数1额定电压kV122最高工作电压kV123额定电流A6304额定短路负载开断电流kA205额定短路关断电流(峰值)kA506额定峰值耐受电流kA507额定短时1min耐受电流kA208额定绝缘水平工频耐压(干式)kV42雷电冲击耐压(峰值)759额定操作顺序分-0.3S-合分-180S-合分10机械寿命次1000011额定短路开断电流开关次数次3012操作机构额定合闸电压V22013操作机构额定分闸电压V22014触头开距mm 9 ± 115 超行程mm316三相分、合闸不同期性ms 217触头合闸弹跳时间ms 218平均分闸速度m/s 1.0 ± 0.219 平均合闸速度m/s 0.7 ± 0.1520 分闸时间最高操作电压下s0.015-0.05最低操作电压下0.03-0.0621合闸时间s0.025-0.0522各相主回路电阻 μ 18023动静触头允许磨损累计厚度mm3

注:用户如有特殊要求,可与我厂协商后确定。