

江苏真金不老泡夹芯板南通 a级防火保温 红色真金不老泡夹芯板

产品名称	江苏真金不老泡夹芯板南通 a级防火保温 红色真金不老泡夹芯板
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	58.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:950型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

真金不老泡沫板的应用优势：

1、具有优越的防火性能：

达到标准A级的防火等级，本产品已通过保温材料不燃级试验。

采用颗粒防火隔离仓的原理进行防火达到阻燃的效果。生产采用热固成型工艺，产品具有热固型材料燃烧的性能，产品燃烧后碳化无滴落物，可避免产生池火进而发生二次燃烧。

2、具有高效的保温性能：

热固型真金板导热系数在0.032-0.036，保温性能明显优于其它A级防火保温材料。

3、产品绿色环保：产品本身不含有毒物质，未来两年溴系阻燃剂将被禁用，目前欧洲已开始禁用，本产品摆脱了一味的以增加溴系阻燃剂的用量来提高阻燃性能的误区，本产品通过添加无机填料改性可发性聚苯乙烯来达到阻燃的效果。产品取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变，产品燃烧低发烟量，具不产生有毒及污染环境气体。

产品生产工艺过程低能耗，无污染。产品可回收利用。

4、产品是会“呼吸”的保温材料：产品具有优越的透气，不透水的性能。

5、产品应用性价比较高：

因具有优越的低导热系数，单位保温面积的使用成本，远低于聚氨酯和岩棉，与EPS和XPS基本相当。

6、产品密度小：产品是具有等效保温性能和燃烧性能的保温材料当中密度小的。

具有优越的机械、物理性能 产品具有良好的挤压强度、韧性，及尺寸稳定性。

7、产品可成熟的应用于薄抹灰外墙保温系统

施工效率高，平均每人每天可施工30平方米。 现场施工过程切割方便。

8、产品可成熟应用于彩钢复合板领域

生产复合比岩棉和聚氨酯更便捷。

相对岩棉和聚氨酯使用成本更具竞争力。

9、产品可成熟应用于保温装饰一体板

保温装饰一体板，建筑外墙既达到石材的装饰效果，又具有保温功能，同时节约了造价。