

# 聚氨酯材料遇水膨胀密封胶的构成

产品名称	聚氨酯材料遇水膨胀密封胶的构成
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	22.00/支
规格参数	规格:600ml/支 包装:袋装 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 聚氨酯材料遇水膨胀密封胶的构成

聚氨酯材料遇水膨胀密封胶是这种单组分、无溶剂聚氨酯材料型密封胶，遇水后能造成膨胀，具有非常好的止水实际效果；有优良的添充性和粘合性，商品填写缝隙和间隙中，因此适用湿冷、光洁及不光滑的表层；软性它合适弧形的的基面接缝处防潮；具备好的耐溶剂物质特性；方便使用。

### 聚氨酯材料遇水膨胀止水胶特性：

- 1、止水好用：具备橡胶的延展性止水和遇水缓膨性止水的双向密封性原理，可抗1.0Mpa的压力
- 2、使用性能强，品质变化率低：chemiguard-cs3具备化学可靠性，能够耐食盐水，氢氧化钙等；常温状态使用期达100年。
- 3、聚氨酯材料遇水膨胀止水胶工程施工方便快捷：单组分、膏状物，可应用规范填缝胶工程施工枪；
- 4、工程施工密贴：能牢固地黏贴在混泥土表层，而无论的基面是不是湿冷、光洁或不光滑；
- 5、聚氨酯材料遇水膨胀止水胶性价比高好：特性好于传统式的沉降缝防水涂料如钢边止水带或橡胶止水条，价钱适度。

### 聚氨酯材料遇水膨胀止水胶主要用途：

- 1、隧道施工、道路隧道施工、城市轨道、房屋建筑地底构造、废水处理池等各种地底构造的环向、竖向、水准沉降缝防潮；
- 2、密封性埋件周边的接缝处（如:手孔、箱形暗沟、电缆沟、管路）；

- 3、密封性H型不锈钢板材周边的接缝处；
- 4、密封性不光滑表层（如红砖墙）和混泥土木地板中间的接缝处；
- 5、黏贴不光滑表层的条形密封胶条；
- 6、密封性地脚螺栓或预埋件孔周边的间隙。