

机制不锈钢夹芯板 岩棉保温板 烘道防火板

产品名称	机制不锈钢夹芯板 岩棉保温板 烘道防火板
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	188.00/米
规格参数	品牌:南通翔展 型号:950型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

产品信息

名称：岩棉夹芯板

品牌：南通翔展

货号：1

颜色：海蓝 深灰 白灰 绯红等颜色

产品特点：

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著。

1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。：1) 50mm厚岩棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3) 吸声隔热效果显著：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB

吸音：岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。

彩钢夹芯板及其生产工艺实现了在工厂中通过自动化的

设备将岩棉和钢板复合成一个整体，从而改变了以前岩

棉板材需现场复合的方式，在满足建筑物保温隔热，隔

声，防火等要求的前提下，更达到了优质、可

靠、稳定的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用，已成

熟完善。