

防火ABS PA-765A抗冲击ABS

产品名称	防火ABS PA-765A抗冲击ABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

防火ABS PA-765A抗冲击ABS

台湾奇美防火ABS, PA-765A抗冲击ABS

[ABS\(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#\)/PA-765A/台湾奇美](#)

用途：电子电器,电动工具,家用电器

特性备注：产品特性：1/12 ” UL94V-0，1/10 ” 5VA，高流动性

重要参数：熔体流动速率:4.8 g/10min 密度:1.17 g/cm³ 缺口冲击强度:21 拉伸强度:39

MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:62 MPa 硬度:100 维卡软化点:92
热变形温度:76

防火阻燃 ABS台湾奇美 PA-765A，PA-764，PA-765，PA-764B，PA-763耐热级 ABS台湾奇美 PA-777B，PA-777E.超耐热级PA-777D透明级
ABS台湾奇美 PA-758，PA-758R食品级
ABS台湾奇美PA-737R食品级 ABS台湾奇美PA-737P

食品透明级 ABS台湾奇美PA-736

电镀级

ABS台湾奇美PA-727超耐热级 ABS韩国LG XR-409H(电器产品、汽车内部构件、耐高温耐热性产品)超耐热级
ABS韩国LG XR-407E XR-407 XR-401 XR-404N防火抗紫外线
ABS基础创新FR15U难燃性，
ABSPA-765B 台湾奇美耐光性，耐热性难燃耐热高冲击
ABS台湾奇美PA-766高光泽高硬度
ABS台湾奇美PA-718(电视机外框)超高流动性
ABS台湾奇美PA-756H,PA-746H防火阻燃级
ABS台湾台化ANC120黑色高刚性
ABS台湾台化AG15AJ (黑色配件) 耐冲击
ABS台湾台化AG10NP (安全帽)

高透明

ABS台湾台化AT5500 防火阻燃级 ABS韩国LG
AF-312C 防火阻燃级 ABS韩国LG AF-312A,AF-312B，

耐候级 ABS日本东丽AX05 (抗化学腐蚀)

增强级 ABS日本东丽100G10

防火V0

ABS韩国锦湖HFA450，HFA705

防火V0

ABS玻纤增强韩国锦湖HAG5210FR，HAG5220FR，
HAG5230FR 防静电

ABS韩国锦湖720V

玻纤增强

ABS韩国锦湖HAG7210，HAG7220，HAG7230。

ABS PA-765A 台湾奇美实业股份有限公司 物性数据

原料描述部分	规格级别： 用途概述： 备注说明：	防火级 计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、 产品特性：1/12 " UL94V-0，1/10 " 5	外观颜色：
--------	-------------------------	---	-------

原料技术数据性能项目

物理性能

机械性能

比重

熔体流动速率

熔体流动速率

引张强度

试验条件[状态]

200 5kg

220 × 10kg

测试方法

ASTM D-792

ASTM D-1238

ASTM D-1238

ASTM D-638

热性能

引张强度	---	ASTM D-638
伸长率	---	ASTM D-638
弯曲弹性率	---	ASTM D-790
弯曲弹性率	---	ASTM D-790
弯曲强度	---	ASTM D-790
弯曲强度	---	ASTM D-790
洛氏硬度	---	ASTM D-785
IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256
IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256
维卡软化点	---	ASTM D-1525
维卡软化点	---	ASTM D-1525
热变形温度	---	ASTM D-648
热变形温度	---	ASTM D-648
燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL	---