

三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板简析

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板简析 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 15.00/米 |
| 规格参数 | 规格:300*6mm 包装:打卷 品牌:剑锋 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板简析

三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板是由SR塑性止水原材料和增强型聚脂布复合型而成的，与混凝土的基面粘接的是SR塑性止水原材料，当混凝土的基面形变时，SR塑性止水原材料产生塑性形变，进而防止SR防渗盖片遭受地应力毁坏；

三元乙丙防渗保护盖片组成：

三元乙丙防渗保护盖片通常分成双层，为复合型材料，总薄厚为5-10mm，

一层为：4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化橡胶而成的，促使三元乙丙橡胶防渗盖片有耐天候、耐高温、耐腐蚀、耐水蒸气、色调可靠性、电气性能及常温下流通性。我企业厂家批发的三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉申30的标准下，达到150h左右不开裂。而且具备较强的耐蚀性，因为乙丙胶欠缺旋光性，不饱和度低，因此三元乙丙橡胶橡胶止水带对各种各样旋光性如醇、酸、碱、还原剂、冷媒、洗洁剂、动植物油、酮和脂等均有不错的抗耐心！因三元乙丙橡胶具备左右独特的可塑性，不管水体怎样，可长期性渗入水里，不容易发变质！

三层为：2-3mm厚的软性填充料层，设定该层的目地，是确保防盖片层能与下一层软性填充料层开展很好的粘接，也确保橡胶板层与混凝土面的触碰，不容易由于混凝土面的不整平造成水会渗到变形缝。

三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板产品性能：

三元乙丙防渗盖板抗压强度高：运用SR防渗盖片内筋板的提高功效，使其抗压强度超过并超出1cm厚橡胶垫的抗压强度值，那样既可节省成本费，又促使工程施工方便快捷，防渗品质足以确保；三元乙丙防渗盖板抗撕裂、耐冲击性强：因为有筋板的提高功效，SR防渗盖片具备比纯橡胶片更强的抗撕裂、耐冲击毁坏特性；

三元乙丙防渗盖板SR防渗保护盖板工艺流程：

与SR塑性止水原材料及混凝土面粘接好用：SR防渗盖片上复合型有SR塑性止水原材料，可与混凝土的基面黏合密封性，匀称传送水工作压力，保持了非常好的防渗密封性实际效果；

具备黏贴：因为SR塑性止水原材料具备粘接，因而SR防渗盖片与混凝土粘接面被打开后，可再次立即黏贴回来，不危害SR防渗盖片的防渗功效；SR防渗盖片柔韧度好，与混凝土的基面及SR原材料起包黏贴性强，黏贴密实度，能够开展当场冷粘合或热硫化橡胶联接，粘接抗压强度高，工艺流程简变，非常容易工程施工。