

西力蓄电池SH26-12 12V26AH规格报价含税运

产品名称	西力蓄电池SH26-12 12V26AH规格报价含税运
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:西力蓄电池 型号:SH26-12 规格:12V26AH
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

西力蓄电池SH26-12 12V26AH规格报价含税运

打开铅酸蓄电池是指打开铅酸蓄电池上的安全阀，能够直接看到铅酸蓄电池的内部。铅酸蓄电池的安全阀的位置在铅酸蓄电池的安全阀盖的下面，安全阀盖一般是用胶粘接或用超声波焊接到铅酸蓄电池大盖上的。给铅酸蓄电池补水应按照以下操作程序进行。

- 1)准备工作。用蒸馏水和纯硫酸配置电解液，比例是:500ml，蒸馏水，加入0.5ml，纯硫酸。准备标准的橡胶安全阀备用。工具有:改锥、吸管(可以用一次性针管代替)，透明聚乙烯管，直径要适合吸管(针管)吸口，ABS胶。
- 2)顺着排气孔撬开铅酸蓄电池上方的盖板。一些铅酸蓄电池的盖板是ABS胶粘接的，一些铅酸蓄电池是用搭扣连接的。注意撬开盖板的时候，不要损坏盖板。这时可以看到6个安全阀的橡胶帽。
- 3)打开橡胶帽，露出排气孔，通过排气孔可以看到铅酸蓄电池内部。一些铅酸蓄电池的安全阀是可以旋开的，一些铅酸蓄电池的橡胶帽周围还有一些填充物，注意去掉填充物。
- 4)用滴管吸入配制好的电解液，从排气孔注入电解液。电解液要恰好覆盖极板1mm。
- 5)把灌好电解液的铅酸蓄电池排气孔用透气的遮挡物覆盖，以防灰尘落入排气孔。静置24h，观察排气孔内部是否有流动的电解液(游离酸)，如果没有要再补充电解液。

铅酸蓄电池的6个单格补水量正常时应相差不大，具体到每只铅酸蓄电池一次补水多少，要看铅酸蓄电池的失水程度。总之，在整个修复过程中应保证铅酸蓄电池的各单格内有流动的电解液。

在排气孔向上套上20cm长的透明聚乙烯套管，在没有覆盖的条件下对标称12V的铅酸蓄电池进行16.2V恒压限流充电。充电时好把铅酸蓄电池放在耐酸的容器内，防止溢出的电解液污染环境和腐蚀设备。在充电到红灯开始闪烁3h以后，认为铅酸蓄电池初次充电充满。