

TPU双护套耐磨抗拉使用寿命长台车电缆

产品名称	TPU双护套耐磨抗拉使用寿命长台车电缆
公司名称	拓柔电缆（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	拓柔电缆:TROKABEL拓柔 拓柔电缆:TROFLEX/KC/D
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢426室
联系电话	021-58300696 13817103901

产品详情

尊敬的客户您好：

您的电动铲运机电缆是否有以下烦恼

- 1、断芯，经常性莫名其妙就不通电，也无法查出问题
- 2、开裂鼓包，使用时间不长就开始有鼓包开裂现象
- 3、扭曲变形，因为要一直移动电缆，时间稍长就开始扭曲变形。
- 4、使用时间短，经常性达不到使用要求时间2-3个月就要更换
- 5、使用进口电缆，电缆购买成本很高，交货期很长

拓柔目前与国内外电动铲运机厂家成本合作配套，阿特拉斯4立方电动铲运机电缆，山特维克6立方电动铲运机电缆，国内0.75立方电动铲运机电缆，1立方电动铲运机电缆，2立方电动铲运机电缆3x35+1x16等

卷筒拖拽电缆/矿机电缆|吊斗铲电缆|凿岩台车电缆

troflex/kc/dhptu 适用于户外及矿业拖拽卷筒电缆/电动铲运机电缆/吊斗铲电缆，也适用于升降系统或者电梯，起重机，行车，卸船机，堆取料机，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒）装置。

品名：柔性拖拽卷筒（卷盘）电缆/矿机拖缆
型号：troflex/kc/dhptu

分类：低压动力线电缆600v/1000v

适用于户外及矿业拖拽卷筒电缆/电动铲运机电缆/吊斗铲电缆，抗拉，耐磨，抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲也适用于重型机械卷盘（卷筒），起重机、输送带、移动电机。专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外者电梯，起重机，行车，卸船机，堆取料机，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒）装置。
直径最小化，节省空间。

高耐磨性：tpu电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而不损坏。

高抗拉性：特种抗拉设计，最大抗张安装和使用能满足1300n，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂。

耐扭转性：特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

电缆结构/尺寸表

芯数x截面积	近似外径 mm	近似铜重 mm	工作温度	绝缘
3x16+1x10	25		-40至+80	> 20goh
3x35+1x16	36		..	

以上所列具的产品相关参数仅供参考，其它可按客户要求定制。

主要技术参数

电缆组成结构

导体：裸铜丝 绝缘：特种电缆专用料
：tpu复合料,颜色为黑色或黄色.

线芯标识

彩色标识，符合vde0293-1标准

最小弯曲半径

柔性应用：10x外径 固定安装：5x外

测试电压（ac）

4000v

接地保护线

g=含黄绿接地保护线 x=不含黄绿接

包装形式： 30kg时卷装，大于30kg时盘装。

生产周期： 10个工作日内

物流发货：佳吉，华宇，德邦，百世，安能，盛辉，....东北，内蒙等地发专线物流

trokabel拓柔电缆是一家专业生产刚柔性移动电线电缆的厂家-
电动铲运机电缆生产厂家。电缆线规格型号全，可订制！

产品有：柔性电缆，柔性拖拽卷筒电缆，卷盘电缆，抗拉耐磨卷筒电缆，铲缆，铲运机专用电缆. 铲运机尾缆.

关于拓柔电缆

拓柔电缆（上海）有限公司是一家专业研发、生产和销售柔性移动电缆和替代进口电缆的高新企业。

trokabel采用先进的原材料，选用进口品牌（杜邦、陶氏等）材料设计，遵循德国vde制造标准，结合成熟工艺，使电缆具有更长的使用寿命，耐磨性能优，耐低温-50 保持柔性不变形。

拓柔人秉承专业、严谨的工作作风，专业高效地为客户提供详尽的电缆信息和技术方面的问题解答，有效地解决您实际工况中遇到的各种电缆难题。

我们的电缆主要应用于自动化工业，电厂，化工，海上石油平台，矿业机械，港口机械，冶金钢铁，风能等领域。

产品范围覆盖：1.港机电缆2.拖链电缆3.起重输送系统用电缆4.升降机电梯随行电缆5.数据传输电缆6.扁平软电缆7.野外动力电缆8.矿机电缆(电动铲运机电缆)9.光伏风电电缆10.钢铁冶金设备专用电缆

2015年起公司主要针对“精益型特种电缆”的研发设计，通过开展项目把行业细化分，深挖掘，专攻技术含量高，附加值高，能够替代进口产品的特种电缆，向服务型电缆制造商目标前进。

拓柔公司生产的trokabel拓柔牌移动电缆，具有三大优势：

- 一. 先进的原材料
- 二. 改良的生产工艺
- 三. 超高的性价比

总结：

科学的设计理念、优质的原材料、先进的制作工艺，造就出拓柔产品无与伦比的质量，超长的使用寿命，经久耐用以提高生产效率。

本产品的品牌是拓柔TROKABEL，型号是TROFLEX/KC/DHVTPU，芯数是4，护套材质是TPU，材料形状是圆线，拉伸强度是40MPa，电线最大外径是28（mm），绝缘厚度是1.4（mm），加工定制是否，产品认证是3C，线芯材质是特种料，护套厚度是3.0，每卷长度是100,300,500