

上海科思创PC原料

产品名称	上海科思创PC原料
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

上海科思创PC,科思创PC

PC在汽车中的应用

外饰件

聚碳酸酯可以满足汽车内饰件对材料韧性、强度、耐热等方面的高性能要求。

这些材料在汽车内饰件上的应用，具有以下其它类材料不可替代的优点：

- 1) 优越的抗冲击性，冲击强度在热塑性塑料中名列前茅；
- 2) 良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性；
- 3) 高度的尺寸稳定性；
- 4) 将部件安装整合成一体；
- 5) 设计和加工极具灵活性应用；
- 6) 线膨胀系数低，热膨胀系数小。

通用级

Makrolon 1260耐冲击; 低黏度;

Makrolon 2805中黏度,注塑或挤塑成型,用于工业,电器配件

Makrolon 2867一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; - ; 燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon 3103一般用途; 高黏性; 紫外线稳定; 可利用在透明, 透亮和不透明的用品

Makrolon 3105一般用途; 高黏性; ; 可利用在透明, 透亮和不透明的用品

Makrolon 2605一般用途; 中等黏度; 可利用在透明, 透亮和不透明产品

Makrolon 2667一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定; - ; UL 94 V-2

Makrolon 2807 一般用途; 中等黏度; 紫外线稳定

Makrolon 1804 挤压; 高黏性; 紫外线稳定; 优选为低板材; 燃烧性; UL 94 V-2

Makrolon DP1-1883挤压; 高黏性; 紫外线稳定; - ;

Makrolon 1954低黏度; 紫外线稳定; 耐摩擦特

Makrolon 2205一般用途; 低黏度; ; 可利用在仅透明颜色

阻燃级:

Makrolon 2467氯和无溴阻燃; UL 94V-2

Makrolon 6165X阻燃; UL 94V-0 低黏度; - - 融化温度280 - 320

Makrolon 2865氯和无溴阻燃; UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm; 中等黏度

Makrolon 6257阻燃; UL 94V-0低黏度; - ; -

Makrolon 6267阻燃; UL 94V-0 低黏度; 紫外线稳定

Makrolon 6357氯和无溴阻燃; UL 94V-0 中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6455 阻燃; UL 94 V-0中等黏度; ;

Makrolon 6457阻燃; UL 94 V-0中等黏度; 紫外线稳定; - ;

Makrolon 6465阻燃; UL 94 V-0 中等黏度; ; 可利用在仅不透明的颜色

Makrolon 6485阻燃; UL 94 V-0中等黏度; ;

Makrolon 6487阻燃UL 94 V-0中等黏度; 紫外线稳定;

Makrolon 6555阻燃; UL 94 V-0中等黏度; ;

Makrolon 6557 阻燃; UL 94 V-/3.0 mm; 中等黏度; 紫外线稳定;