

# 纸箱水性防水光油深圳厂家

产品名称	纸箱水性防水光油深圳厂家
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	外观:乳白色半透明液体 固含量:45 ± 5% 用途:啤酒箱, 冷冻箱, 瓦楞纸箱
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

## 产品详情

水性防水光油是一款环保型水性产品，其对市面上各种油墨有着很好的亲和性。该光油具有优良的防水，纸类上光层防潮，不渗水、不挂水，荷叶(水珠状)般防水，抗粘连性好等特点。该产品属于纯绿色环保型水性产品，符合欧盟环保检测标准。

水性防水光油适用啤酒箱，冷冻箱，瓦楞纸箱，单层纸板箱，卡板纸等纸类印刷上光。适用于联机、脱机、辊涂、涂布，胶印等上光工艺。

产品质量指标：

外观：乳白色半透明液体

固含量：45 ± 5%

光泽度：70 ± 5 (60度光泽仪)

耐磨性：4磅800次

粘度：26秒 ± 5，25 涂4#杯 (可根据客户具体要求调整粘度)

PH值：8.0 ± 0.5

抗粘性：优

包装：50KG/120KG/200KG/塑胶桶

保质期：6个月

常规稀释剂：水或乙醇

洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的光油，可使用专用的清洗剂来洗涤或异丙醇/乙醇来清除。

水性防水光油的干燥方式及稀释要求：

干燥方式：可采用红外线烘干、热风或发热管加干燥，烘干设备温度不低于80 或调至适合的烘干温度(应视具体情况而定)。

稀释要求：1、可依据纸张的质量及产品表面的上光质量要求来适量稀释光油的粘度。2、建议加水稀释不能超过光油的10%（如：稀释过度会影响其光泽度/耐磨性/流平性）。

水性防水光油的使用注意事项：

- 一、光油稀释调整粘度时应先做试验。
- 二、使用前要对设备进行清洗，待彻底清洗干净后才能上机使用。
- 三、检查待上光印刷品的油墨是否干燥透彻，干燥透彻后才可以进行上光加工。
- 四、调节热风温度及机械转速，保证加工印刷品充分干燥，避免印刷品出现粘连现象。
- 五、纸基、油墨、机械、操作均可对上光加工产生影响，建议客户先进行小规模测试。
- 六、光油存放于阴凉处，避免阳光直射，保存温度为2 至40 。
- 七、请不要与其它产品混用，未用完的产品请密封保存。

深圳市飞州牛实业有限公司位于深圳市龙岗区坪地镇四方埔工业区，自建厂房面积约5000平方米，是一家专业从事研发、生产、销售的产品有：水性镜面高光油，水性高耐磨光油，扑克牌水性光油，水性全哑光油，水性珠光油，礼品盒胶水，水性纸塑胶等系列环保型水性产品的企业。公司拥有先进的生产设备、检测仪器和制造工艺，对产品质量的控制、技术应用及市场需求变化有着丰富的经验，为客户提供具有绿色环保的高性价比产品和专业的技术售后服务，受到广大客户的好评和信赖。欢迎广大新老客户和各界朋友亲临本公司参观并使用“飞州牛”牌等水性光油环保型产品。

我公司主要经营扑克牌光油,水性镜面光油,水性高光光油,水性珠光油,水性丙烯酸乳液,水性耐磨光油

我们的地址：深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层电话：13530096625联系手机：13530096625 期待您的咨询