

生态护岸格宾网

产品名称	生态护岸格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

生态护岸格宾网，+++产品型号规格齐全+++在河道防洪治理工程中，是一种新型的、可靠的生态柔性防护材料。实现了传统堤防向生态堤防的转型，保留了河流原有的结构和作为生态廊道的功能。

生态护岸格宾网，石笼网具有渗透性，网中石料间的空隙，提供了充足的流水区域，不需特殊排水装置。在风浪大的地方做防护工程，石料间的孔隙，使得风浪打在网垫上时，风浪的作用会被化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护的效果。

在水利工程中，应用石笼网很经济，石笼网体系由钢丝箱笼和填充料组成，比一般建筑材料成本低，填充料只要能抗风化有一定强度即可，通常工程地点的不同级别的石头可为填料，鹅卵石佳，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低，可节约成本减少工程造价。

石笼网常见的一种就是石笼网箱又称格宾网箱，根据镀层的不同，有镀锌石笼网箱、镀高尔凡石笼网箱、覆塑石笼网箱几种，它由石笼网厂家加工好并且压缩打成包发往施工现场，进入工地再进行组装。

摆放石笼网箱的地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持1-10度的夹角，防止格宾网挡墙滑动保证墙体稳定性，至少300mm，墙体的前端也需如此。石笼网箱后面的边坡倾角也应保持在一个安全的角度，以保证边坡稳定。

石笼网垫的高度较低（0.15m-0.3m），结构形式扁平而大；钢丝直径较格宾细，一般有双隔板（钢丝直径2.0mm）、单隔板（2.2mm）两种。常用的为双隔板石笼网垫，其优点为施工方便、做护坡可有效加固堤坝边坡、增加结构的抗冲刷能力等。

石笼网垫是使填石固定就位的铁丝网箱里。编织的铁丝网箱可另外包上PVC。用抗风化坚硬石块作填料，它在护垫沉排中不会因磨蚀而很快破碎。装有不同类型的块石的石笼有不同的特性。多角的块石能相互很好地联锁在一起，用其填装的石笼不易变形。既能满足山体、岸滩稳定的防护要求，又能达到绿化环境的效果，同时还经济便捷。

