

恒顺通讯 网络线生产厂家 网络线

产品名称	恒顺通讯 网络线生产厂家 网络线
公司名称	南安市恒顺通讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省、南安市、洪濑镇都心村58号
联系电话	13055322306

产品详情

屏蔽双绞线施工需知

严格按照国标所制定的条款要求制订施工操作规程进行施工;

根据规定,屏蔽对绞电缆的弯曲半径为对绞电缆外径(缆径)的8倍,网络线定制,这要求施工时对桥架和导管的弯角处需特别注意;

在工程中,应根据所用屏蔽对绞电缆的外径确定桥架和电线管的尺寸,以免造成穿线困难;

轴装线布放电缆时使用支架;

接地系统要求完整无缺、没有松动的现象;

安装的模块屏蔽壳体与屏蔽电缆屏蔽层作良好连接。铝箔两面并非都是导电层,通常只有一面为导电层(即与接地导线连接的一面);铝箔层要与接地导线一起端接到屏蔽模块的屏蔽层上;

为了不留下电磁波可以侵入的缝隙,应尽量将铝箔层展开,与模块的屏蔽层之间形成360度的全q方位接触;

当屏蔽层的导电面在里层时,应将铝箔层翻过来覆盖在双绞线的护套外,用屏蔽模块附带的尼龙扎带将双绞线与模块后部的金属托架固定成一体。这样,在罩上屏蔽壳后,网络线厂家,无论是屏蔽壳与屏蔽层之间,还是屏蔽层与护套之间都没有留下电磁波可以侵入的缝隙;

屏蔽双绞线端接施工完毕后,应根据所规定按设计所应达到的性能等级进行测试,同时保证屏蔽层的接地连续性,以及接入大楼接地的等电位电阻值。

弱电施工时为什么网线不要超过100米

网线数据传输最大距离做弱电工程时，都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线，还是100M传输速率的五类双绞线，甚至1000M传输速率的六类双绞线，最远有效传输距离为100米。在综合布线规范中，也明确要求水平布线不能超过90米，链路总长度不能超过100米。也就是说，100米对于有线以太网而言是一个极限，这个极限是从网卡到集线设备的链路长度。100米最大距离是怎么得来的？是什么造成了双绞线的100米传输距离上限？这就要深究一下双绞线的深层物理原理了。网络的传输，其实就是网络信号在双绞线上的传输，作为一种电子信号，在双绞线中传输时，网络线，必然要受到电阻和电容的影响，这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度，网络线生产厂家，就会影响到信号的有效、稳定传输。

接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线。所有接地线均为铜质绝缘导线，其截面应不小于4mm²。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时，信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线槽敷设时，钢管或金属线槽应保持连续的电气连接，并应在两端具有良好的接地。

恒顺通讯(图)-网络线生产厂家-网络线由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。南安市恒顺通讯器材有限公司(www.hengshuntongxun.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！