

# 恒顺通讯 网络线厂家 网络线

产品名称	恒顺通讯 网络线厂家 网络线
公司名称	南安市恒顺通讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省、南安市、洪濑镇都心村58号
联系电话	13055322306

## 产品详情

### 解决无法找到无网络线的方法

- 1.打开桌面右下角的网络图标发现没有显示无线网络列表。在【开始】菜单打开控制面板，选择控制面板右上角的查看方式为【小图标】；
- 2.找到【Windows移动中心】，鼠标点击打开，若自己的无线网络被关闭，则点击【打开无线】按钮，便成功启用了无线网络功能，您的无线网络列表就可以显示；
- 3.下面检查设备驱动是否正常。鼠标右击桌面【计算机】图标，在出现的上下文菜单中选择【管理】。打开【计算机管理】窗体后，依次定位到【系统工具】-【设备管理器】-【网络适配器】；
- 4.下面重新启用驱动程序。找到自己的无线网络驱动程序，右击此项，在弹出的菜单列表中选择【禁用】。可以看到，此时无线网络驱动项的图标中出现了向下箭头，表示已禁用无线网络驱动。接着再次右击它，在右键菜单中选择【启用】即可；
- 5.如果您的无线网络还是有问题，执行以下操作。若您没有安装或长时间未更新无线网络设备驱动，请打开驱动精灵等软件，网络线，安装或更新自己的无线网络驱动程序。如图所示，找到【无线网卡】驱动，然后安装或更新；
- 6.如果通过系统软件设置的方法没有解决此问题，那就有可能是硬件问题了，网络线，此时，您只有送修检查自己的无线网卡是否损坏。若出现如下能搜索到周围的无线网络，你便可以使用无线网络功能了；

### 主接地母线（总接地端子）

一般情况下，每栋建筑物有一个主接地母线。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地

线的转接点，其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上，同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宜过长。

接地引入线、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线，以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时，此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。

主接地母线应采用铜母线，其最小截面尺寸为6mm厚X100mm宽，长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同，网络线厂家，主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。如不是电镀，则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。

根据有无屏蔽层，双绞线分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair, STP)与非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, UTP)。

屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽双绞线分为STP和FTP(Foil Twisted-Pair)，STP指每条线都有各自的屏蔽层，网络线定制，而FTP只在整个电缆有屏蔽装置，并且两端都正确接地时才起作用。所以要求整个系统是屏蔽器件，包括电缆、信息点、水晶头和配线架等，同时建筑物需要有良好的接地系统。屏蔽层可减少辐射，防止信息被窃听，也可阻止外部电磁干扰的进入，使屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率。但是在实际施工时，很难全部完美接地，从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源，导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。所以，除非有特殊需要，通常在综合布线系统中只采用非屏蔽双绞线。

非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair, 缩写UTP)是一种数据传输线，由四对不同颜色的传输线所组成，广泛用于以太网路和电话线中。非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:1.无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间，成本低;2.重量轻，易弯曲，易安装;3.将串扰减至最小或加以消除;4.具有阻燃性;5.具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。因此，在综合布线系统中，非屏蔽双绞线得到广泛应用。

恒顺通讯(图)-网络线厂家-网络线由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南安市恒顺通讯器材有限公司(www.hengshuntongxun.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通讯电缆及光纤较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!