

多功能废旧塑料薄膜打包机厂家销售

产品名称	多功能废旧塑料薄膜打包机厂家销售
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

小型废旧塑料膜打包机 废旧塑料薄膜打包机升级产品

60吨压力多功能废旧塑料薄膜打包机厂家销售

设备简介：

鸿运牌小型废旧塑料膜打包机、废旧塑料薄膜打包机具有一机多用、安全节能、操作简便、压缩力度大、生产速度快等多个特点，是液压机械包装行业内的新型液压驱动压缩打包设备；机器根据压缩废旧塑料膜、废旧农膜、废旧地膜的压缩特点进行着手设计，整合了原有设备的优缺点，产品升级，技术升级。

设备特点：

设备采用一体式的框架结构，**钢材焊接制作，槽钢扣板设计，料仓利用率更，进料更多，压缩速度也是更快，效果更；

针对性加强了门板设计，承压效果更，加厚的经纬门板设计更科学；搭配助力式门把手，安全锁套配置，开关更灵活更便捷；

根据客户需要提供多种不同的出包方式，钢丝绳翻包、背后油缸推包、底部油缸翻包设计，根据不同需要进行灵活搭配；

一机多用，安全节能，可以压缩废纸类的原料，也能够压缩废旧易拉罐、铁皮管、废旧铝合金废料、废旧油漆桶等多种废料，效果同样出色。

厂家销售：

为应对激烈的市场竞争和各方面成本上涨的难题，鸿运液压对于全系设备提供厂家直接销售的方式方法，取消了原来的中间商、代理商、零售商，所有设备均从厂家直接发货，真正一手货源采购，没有中间商赚差价，价格透明公道。

机器型号：

型号	公称推力	包箱尺寸	功率	包块重量	液压油	报价
YD-10单缸	100KN	800*400*800mm	7.5KW	60-90	46#	电议
YD-30单缸	300KN	800*600*800mm	10KW	120-140		
YD-40双缸	400KN	900*600*800mm	180-220			
YD-50双缸	500KN	1000*600*900mm	11KW	240-280		
YD-60双缸	600KN	1150*750*1000	15KW	350-400		
YD-80双缸	800KN	1150*900*1100	18.5KW	450-500		
YD-100双缸	1000KN	1200*900*1100	550-600			

设备展示：

安全操作规章：

- 1.开机前先检查压缩空气气压是否达到要求(0.6bar以上)，检查各主要部件是否完，如加热带、剪刀、小车各部件等。同时查看机器周围有无其他人员，以确保开机后的安全。
- 2.开启CIP清洗系统，对供料系统和计量机进行生产前的清洗工作，以保证产品的卫生。
- 3.合上主电源空气开关，接通电源进行开机，设定和检查各温控仪的温度，上卷膜，调色标，上打码色带，确定打码日期及相关字符与当日生产的产品是否相符等。
- 4.先调制袋和检查打码效果，同时开启供料系统供料，当物料达到要求后，小型废纸箱打包机，先开启制袋机制袋，同时检查真空箱抽取真空的真空度和热合质量，即制袋达到要求后，开始物料填充，进行生产。
- 5.生产过程中，随时检查产品的质量，如有问题随时调整。
- 6.操作人员不得随意调整机器的一些运行参数，如运行次数、伺服和变频的各种参数，如需调整，由相关的维修人员或技术人员一起调整;生产中，根据实际情况，操作人员可以对各个温控仪的温度和部分相角参数适当调整，但必须先通知组长和工段长，以保证整个生产过程中设备运行的各个参数受控，保证设备的稳定运行，保证正常生产和产品质量。

7.如生产中，设备出现问题或产品质量不合格，应立即停机，处理问题。严禁在机器运行中去处理问题，以防安全事故的发生。

8.操作人员在操作过程中，随时注意自己和他人的安全，特别注意热封刀、剪刀、小车部分、真空箱、凸轮轴、计量机量杯观察孔、计量机搅拌、输送机等部门的安全及防护，以防安全事故的发生。

9.操作人员对机器触摸屏的操作，只能用干净的手指轻轻地触摸式操作，严禁用指尖、指甲、其他硬物去按或敲打触摸屏，否则因操作不当损坏触摸屏的照价赔偿。

10.在进行机器调试或调整制袋质量，开袋质量、填充效果、小车展袋和接袋时，只能用手动开关进行调试，严禁机器处于运行状态时进行以上调试，以免安全事故的发生。

11.操作人员必须彻底清洗机器设备的卫生。

保修服务：

鸿运液压对于自产的废旧塑料薄膜打包机、废旧农膜地膜压缩打包机，提供12个月的质保服务期，在质保期以内，机器出现各类质量问题，相关问题配件厂家予以免费提供，并提供技术指导进行安装更换；

出了保修期的设备，我们也一样负责到底；提供**的机器维修保养服务，相关费用也是成本价；同时，根据部分客户需要，提供机器的维修翻新、机器升级改造、二手设备转卖服务。