

防火卷帘门隔热毯,无机防火卷帘门耐火层,防火卷帘门专用硅酸铝毯

产品名称	防火卷帘门隔热毯,无机防火卷帘门耐火层,防火卷帘门专用硅酸铝毯
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	规格:1220x10mm 容重:128kg/立方 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

防火卷帘门隔热毯的产品描述：

防火卷帘门隔热毯和无机防火卷帘门耐火层专用1公分硅酸铝纤维针刺毯，无机防火卷帘门，两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成；受火面采用防火耐火布，背火面采用防热辐射布或其他耐高温布，中间隔热层选用10mm赫鲁硅酸铝陶瓷纤维毯。

防火卷帘门隔热毯的产品优势：

防火卷帘门隔热毯专用的硅酸铝针刺毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度、抗分层、性能、抗风、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毯的应用性能，减少了材料耗损。硅酸铝针刺毯不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好的可靠性与稳定性。

防火卷帘门隔热毯的产品特点：

防火卷帘门隔热毯专用的硅酸铝针刺毯优点是耐高温、防火功能，所以现在常用它来制作耐高温、防火的工具，比如，制作无机防火卷帘门的耐火隔热层。并且它的成本较低，性价比高，安装操作也简单，一度成为无机防火卷帘门不可或缺的无机耐火隔热层。

防火卷帘门隔热毯的产品应用：

无机防火卷帘门耐火层专用硅酸铝毯

防火卷帘门专用隔热毯

防火卷帘门专用的硅酸铝纤维针刺毯

耐火、保温、隔热的其他应用

防火卷帘门隔热毯的产品参数：

产品类型		普通型	标准型	锆铝型	含锆型
分类温度 ()		1050	1260	1350	1450
工作温度 ()		< 900	1100	1250	
体积密度 (KG/m)		80/96/128/160			
化学 成分 (%)	AL2O3	44	46	52-55	39-40
	AL2O3+ SiO2	96	97	99	-
	ZrO2	-	-	15-17	
	Fe2O3	< 1.2	< 1.0	0.2	
	Na2O + KO2	0.5	0.5		
尺寸(mm) 长x宽x厚度	15000x610/1220x10mm, 14400x610/1220x12.5mm, 7200x610/1220x20mm, 7200x610/1220x25mm, 5000x610/1220x30mm, 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 其他尺寸规格形状的防火卷帘门隔热毯可根据要求定做				