

多彩漆批发 濮阳多彩漆 美饰龙涂料

产品名称	多彩漆批发 濮阳多彩漆 美饰龙涂料
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

施工程序:

一、将自银BY1_JS_II型双组份弹性防水腻子按规定比例（BY1-IV型弹性防水胶王1kg加1.5kg42.5级普通硅酸盐水泥或白水泥）机械高速搅拌均匀后，对砂眼和不平处分三次（每次间隔大于24小时）进行补平刮平，要求：无刮痕印。三遍刮完后约1.2mm厚，濮阳多彩漆，窗户边一定要做成小圆角，平方米用自银BY1_JS-II型双组份弹性防水腻子约3kg。

外墙漆由高弹性硅丙xi酸乳液、钛tai粉助剂等制成。其除了具有常规高ji外墙乳胶漆的高性能之外，更具有极好的弹性故能赋予涂层的连续性装饰性和防水功能。品质越高，产品越受欢迎。但实际上，“三分品质，多彩漆批发，七分施工”，施工工艺对于工程涂装尤为重要。小编为大家介绍外墙漆涂装流程的六步骤。上漆之前，操作面必须干燥、牢固、清洁。水泥墙面保养至少1个月（冬季7周）以上，湿度低于6%，木材表面湿度低于10%。表面无粉化松脱物，水包砂多彩漆，旧墙面漆没有松动的漆皮，没有油脂、霉菌和其它粘附物等。因为墙面漆湿度大可能造成漆膜起跑、起皮、剥落以及墙面渗碱、漆膜失光甚至长霉：底材松动有污物粘附会影响漆膜附着力，外墙漆，导致起皮剥落等现象发生。

涂刷抗碱封闭底漆，抗碱封闭底漆是否涂刷均匀、是否完全干燥，后再涂面涂，如达不到对基材的加固和碱性的封闭，则极易遇雨后出现雨痕现象。部分施工人员为了节约施工成本，做面漆一遍涂刷成活，本身漆膜厚度不足（达到抗性普通面漆厚度应在干膜约90-120微米为好），整体抗性也会相应降低，易遇雨后出现雨痕现象。部分墙体开裂、墙体雨后或透水潮湿、新墙体未过养护期含碱量高、女儿墙或墙底裙等处施工，均易出现雨痕现象。

多彩漆批发-濮阳多彩漆-美饰龙涂料由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市华龙区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!