

英威腾变频器核心经销商 济南鑫丰 英威腾变频器

产品名称	英威腾变频器核心经销商 济南鑫丰 英威腾变频器
公司名称	济南鑫丰电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地七区36号
联系电话	18615402760

产品详情

变频器在化工行业使用也是非常广泛的，客户也需要了解化工行业的发展趋势以制定自己的生产计划。

通过对国内外经济形式，化工主要的行业总体发展趋势和行业市场前景等各种因素的分析，对加快产业结构的调整，促使化工企业在近期和中长期的调整发展中占据竞争优势具有一定的指导意义。

其主要内容包括：化肥、新领域精细化工、无机型、有机原料、橡胶加工、氯碱、化工新材料等行业在国民经济中的地位、现状、市场、发展的趋势前景可观，以及出台了相关的政策与法规。

在变频器维修中我们经常会听到过压故障，但欠压故障也是变频器使用中常碰到的问题。其产生原因是主回路电压低于下限引起的保护动作或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相等。下面由英威腾核心经销商济南鑫丰电器为大家介绍变频器欠压故障方面的知识。

1.比较器检测

通过稳压管固定比较器一端的电压，被检测的电压取样后再与之比较，结果通过比较器输出。

2.ADC检测(模拟/数字转换器)

被检测的电压通过电阻取样后，落在ADC可检测的范围，可以通过程序设定电压的报警范围。

主电路中的储能电容，英威腾变频器核心经销商，对运行中变频器过压、欠压影响很大。而变频器电路的各种零部件又有一定使用寿命的，所以一旦变频器零部件达到使用寿命就会带来故障的发生

。像主电路中的储能电容或其它零部件的原因都有可能对主电路造成影响，从而使整个变频器发生故障。通常变频器停用时间过长，达到一年以上，则应对储能电容要做一次全面体检。

对长时间不用的变频器，英威腾变频器通讯，如何来避免这种现象发生呢？

按照要求，停用的变频器应每隔两三个月通电一次，每次20~30分钟。对于长时间不用的电解电容器，通电时，先加约50%的额定电压，只要加压时间在半小时以上，它的漏电流就会降下去，也就可以正常使用了。

此外，对使用年限较长(五年以上)的变频器，也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障，多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。

变频器选择济南鑫丰电器

变频器需要定期维护保养，英威腾变频器，那么在维护保养时应该注意哪些方面呢？英威腾核心经销商济南鑫丰电器带大家了解以下内容。

变频器平时检查：

每两周进行一次，查抄记实运转中的变频器输入三相电压，并留意相比他们之间的均衡度；

查看记录变频器的三相输出电流，并留意比照他们之间的平衡度；检查纪录环境温度，英威腾变频器参数，散热器温度；

观测变频器有无异常振动，音响，风扇能否运转畸形。

变频器选择济南鑫丰电器

英威腾变频器核心经销商-济南鑫丰(在线咨询)-英威腾变频器由济南鑫丰电器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南鑫丰电器设备有限公司（www.jnxfdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为变频器、变频器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！