

铜编织带软连接1000平方定制 软连接 卡诺电气

产品名称	铜编织带软连接1000平方定制 软连接 卡诺电气
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

铜线软连接

铜线软连接是由铜编织带或者铜绞线编织而成，在接头压接后，能360度转动，一般电流较小或者安装位置宽阔的，我们一般建议用铜编织线软连接；而像载流量大于1500A以上的大电流铜线软连接，我们通常建议客户用铜绞线制作，保证产品的柔软性，增加产品安装机动性。安装间距较小的电气间，我们也会建议用铜绞线软连接。

铜绞线软连接由多根细圆丝加工而成，但它不是交叉编织，而是如麻花一样相互缠绕着而成的，铜编织带软连接制作工艺，所以它是实心的，形状是圆形的。易焊接，无角度限制，外观精美。广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，铜编织带软连接1000平方定制，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。

编织铜软连接带

为了保证编织铜软连接带长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。

安全载流量还要根据编织带的芯线使用环境的报限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下，距高矩、截面积小、散热好、气温低等，导线的导电能力强些，安全载流选上限;距高长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等，导线的导电能力弱些，安全载流选下限;如导电能力，裸导线强于绝缘线，架空线强于电缆，埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

大电流导电铜软连接根据客户不同需求：可提供铜带软连接，裸铜或镀锡的编织线、绞线类伸缩节；铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理，编织线、绞线类伸缩节的搭接面可进行镀锡、镀银处理；各类伸缩节都可以根据不同需求加套高、低压热缩管。

二、产品使用范围一、产品介绍

本公司专业生产：铜丝、铜编织带（线）、铜绞线、铜电刷线、导电带，接地线，不锈钢编织带，电气用铜带软连接，伸缩节，大电流导电铜软连接，导电母线排，铜铝过渡软连接等，软连接，金属丝网，过滤丝网，屏蔽丝网，不锈钢衬垫，并可根据用户要求研制生产。

电站、发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其它需要柔性连接导电的广大客。

三、中间采用铜编织线作为导体，铜编织线是用无氧铜丝编织，线径0.10mm，0.12mm，0.15mm单丝，根据客户要求，柔软度，通电强度等定制而成。

接线端，采用无氧铜管压制而成，平整，光亮特点：

优点：柔软度好，易散热，耐弯曲，导电率强，安装方便

大电流导电铜软连接产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，铜编织带软连接产品图片，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接

铜编织带软连接1000平方定制-软连接-卡诺电气由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司（www.kanuodq.com/）是广东东莞,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡诺电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡诺电气更加美好的未来。