

# 江苏水上工程施工管道铺设用托管子浮筒

产品名称	江苏水上工程施工管道铺设用托管子浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	420.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*80 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

### 江苏水上工程施工管道铺设用托管子浮筒直销

常对于水上漂浮管道来说，管道与塑料浮筒的配制都是按照当前浮力使用要求来计算的，先根据管道内径大小算出管道工作状态下的重量，加上管道自身重量计算出整条管线所需浮力，再根据塑料浮筒本身自带浮力要求和管线所需保留在水面高度，详细计算出需要使用的塑料浮体数量。主要应用于清理河道，疏浚工程，吹填工程，抽沙工程，围海造地工程，港口扩建工程海洋、江湖等挖沙船、吹沙船、疏浚输送管道的水上敷设。航道清淤工程，挖泥船、抽沙船、淘金船管线等水上管线及石油输送水下管线项目，也可用于渔业养殖。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比\*很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的\*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是\*正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接要\*固，有漏孔时应补焊。