

南京钢结构工厂分节式工业提升门

产品名称	南京钢结构工厂分节式工业提升门
公司名称	高点建筑工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高点门业 功能:多门联动 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号5281室
联系电话	18118452357

产品详情

名称：钢结构工厂分节式工业提升门

工业提升门最显著的功能就是可以实现多门联动，可以遥控同时控制多个提升门使其同时开启，很大程度上提高了企业的工作效率。提升门大多用在建筑户外大门，可以定制的尺寸最大可以做到W12M*H8.5M，具有外形美观、高强度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封保温以及节省厂房空间的特性，拥有较高的实用性和高端的外观而被大型生产企业广泛投入使用。

适用环境：物流装卸中心、模具工厂、汽车生产行业、涂装车间、化工车间、草类生产线、纺织车间、密闭车间、垃圾中转站

技术参数：

门板尺寸范围：宽度：12000mm 高度：8500mm

门板厚度：45mm，热阻系数R=18.25

工业滑升门表面：门板表面聚脂处理，颜色有乳白色，杏黄色，褐色

轨道：全部采用2mm厚的热镀锌钢板制成。

开启方式：有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达500,000~1000,000次工作循环。

密封：底部U形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，

门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管胶条密封。

观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

驱动电压：单相220V50HZ。

启动次数：一天20次左右

工作温度：-25 ~ +60

手动操作：采用操纵链实现机械与电器离合，进行手动操作。

无线遥控功能：提供快捷，方便的无线控制。