

NHR-1103温度显示仪，温度控制仪，温度报警仪

产品名称	NHR-1103温度显示仪，温度控制仪，温度报警仪
公司名称	大连虹润电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:虹润 安装方式:盘装 精度:0.5%
公司地址	辽宁省大连市西岗区鞍山路29-33号（注册地址）
联系电话	86-0411-84246359 13795151355

产品详情

NHR-1103系列经济型三位单回路数字显示控制仪

概述 NHR-1103系列经济型三位单回路数字显示控制仪采用模块化结构、操作方便、性价比高，适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999 的对象。

单通道输入，双排三位数码管显示。

具有多种热电阻\热电偶输入信号类型可选，测量精度为0.3%。

热电阻\热电偶信号分辨率可切换：1 或0.1 。 具备上下限报警功能，带LED报警指示。

具有电压、电流变送输出信号可选。 输入、输出、电源相互之间采用光电隔离技术。

具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定，参数设置断电保存。

仪表选型 NHR-1103 - - / - -(-)

规格尺寸

输入分度号

代码 宽*高*深

代码 分度号（测

C 96*96*110mm（方式） 96*48*110mm（横式） 48*96*110mm（竖式）

00 热电偶B(40

D 72*72*110mm（方式） 48*48*110mm（方式）

01 热电偶E分度

E	02	热电偶R分度
F	03	热电阻Pt100
H	04	
	05	
	06	
	07	
	11	
	14	
变送输出(OUT)		报警(继电器接点)
代码 输出类型(负载电阻RL)		报警限数
X 0 无输出 4-20mA(RL 500) 1-5V(RL 250K)	X 1	无输出 1限
1	2	
供电电源		备注
代码 电压范围		无备注可省略
A AC/DC 100 ~ 240V (50/60Hz) DC 12 ~ 36V		
D		

备注： 1、选型时请根据接线图来选择功能，由于尺寸小的仪表接线端子少，带不了全功能，有的功能在同组端子上，只能选择其中一种功能。

2、规格尺寸为H型的仪表，继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A。

3、选型时必须完整，没有选到的功能项不能省略，必须用“X”补上。

例1：NHR-1103H-02-0/2-A