

PP HJ730L/PP HJ730

产品名称	PP HJ730L/PP HJ730
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国三星 型号:HJ730L-HJ730 产地:韩国
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

供应韩国三星道达尔耐热级PP 原料

韩国三星:HJ400 HJ500 HJ700 HJ730 HJ730L BI452 加纤PP、防火PP、抗静电PP、抗紫外线PP、抗冲击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP等。

(PP) 概述：

PP具有良好的电性能和高频绝缘性（不受湿度温度影响），但低温时变脆，不耐磨，易老化，不耐磨，易老化。

适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。

(PP) 特性应用：

1，物理特性：PP为无毒，无臭，无味的乳白色高结晶的聚合物，成型性好，但因收缩率大，厚壁制品易陷，制品表面光泽好，易于着色。

2，力学性能：PP的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度，弹性都比HDPE高，在室温和低温下，同于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候冲击强度也增大。

3，热性能：PP具有良好的耐热性，溶点在164-170度，制品能在100度以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的情况下，150度也不会变形，脆化温度为-35度，在低于-35度会发生脆化，但耐寒性不如聚已烯。

。

4, 化学稳定性：PP的化学稳定性很好，对其它各种化学试剂都比较稳定。

5, 耐候性：PP对紫外线很敏感，加入炭黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

(PP) 应用用途：

1, 薄膜制品：PP薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜，流延薄膜（CPP），双向拉伸薄膜（BOPP）等。

2, 注塑制品：可用于汽车，电气，机械，仪表，无线电，纺织，国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。

3, 挤塑制品：可做管材，型材，单丝，渔用绳索，打包带，捆扎绳，编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等，吹塑中空成型制品各种小型容器等。

4, 其它：低发泡，钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。