

吉安水电站引水渠清淤水面托管子塑料浮体 5寸夹管子浮筒

产品名称	吉安水电站引水渠清淤水面托管子塑料浮体 5寸夹管子浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	248.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:30*60 材质:聚乙烯
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

吉安水电站引水渠清淤水面托管子塑料浮体 5寸夹管子浮筒

随着我国对湖泊治理力度的加大，外源污染得到逐渐控制或局部控制，内源污染的治理日显重要，并已成为目前我国湖泊富营养化治理与生态修复的重要内容。环保疏浚技术经过近十年的研究与工程实践，在我国已被证明是高效的、成熟的技术，并仍将是我国湖泊污染底泥控制中的主流技术。但应针对该技术的关键问题，如合理确定疏挖层的深度、减少疏挖过程与疏挖后细颗粒悬浮与扩散、疏浚后底泥的资源化利用及降低疏浚后生态风险等方面加强研究，进一步提高环保疏浚的质量与疏浚后的效果。同时，针对目前我国许多湖泊或河流底泥受有毒有机物污染的特点，吹沙管道浮筒在环保疏浚基础上开发有毒有害污染底泥疏浚技术。经济:几乎不需要任何保养和维修。不必像木结构和金属结构那样需要经常检修。可以为您省下大量的，金钱及人力。

管道浮筒：1.PE浮筒均是腐、冻、、紫化线的强化材质，不受海水、、药剂、油渍及水生物的侵蚀；
2.承载能力强，筒体平稳、，不同浮体可提供不同浮力。吸沙管道浮筒选用进口线性低密度聚乙烯原料，采用滚塑工艺一次成型，无焊缝，坚固耐用，主要的是进口PE材料无味，不会污染养殖水质，是一款十分环保滚塑产品

管道浮筒特质：

- 浮筒均是腐、冻、、紫化线的强化材质，不受海水、、药剂、油渍及水生物的侵蚀；
- 2.承载能力强，筒体平稳、，单个可提供500kg浮力；
- 3.本产品使用在15年以上，除遇强自然力及人为的不当使用，不需要花任何保养费、维修费

性能特点：1：质量轻、浮力大。2：冲击、酸碱等腐蚀。3：吸收率低。4：施工简单、维修费用低。
5：温范围-40+80。功能：c。

PE塑料浮球应用场合：应用于各类疏浚工程、抽沙工程、港口扩建、航道清淤、航道警示及水产

功能：1：保证输送管线的水上漂浮。2：桔红色的外观颜色可作为警示标志，止撞击管线。
3：方便输送管线的检查维修。4：缩短施工工期，降低造价，减少维护费用