

山东汇康污水脱色臭氧发生器

产品名称	山东汇康污水脱色臭氧发生器
公司名称	夏津汇康臭氧发生器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省夏津县中山北路17号
联系电话	0534-3688386 15315800255

产品详情

山东汇康污水脱色臭氧发生器

臭氧是强氧化气体对所有染色具有超强脱色能力。臭氧可破坏这些染料的发和助色基团，从而达到脱色效果，但臭氧对各种有机染料的作用是不同的。对碱性染料脱色90%需反应5分钟，而对直接染料则需5-10分钟。相比之下，偶氮染料更容易被氧化。染料中常见的基本组成为偶氮色素。这些化合物与O₃反应时，首先是臭氧又如系色素的酞通过内酯环的可逆性开、闭环产生颜色与失色，从而可用作指示剂。碱性酞易与O₃起反应。臭氧在电子丰富的C=C键位进行1：3加成反应，可切断色素骨架从而脱色。

脱色臭氧发生器臭氧机品牌主要用于药水、纯净水、矿泉水、二次供水、食品饮料等行业用水消毒灭菌；还有化工行业、造纸行业等脱脂、脱色、漂白；用于生活污水处理、工业污水处理。

山东汇康污水脱色臭氧发生器

臭氧灭菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶；也可以直接与细菌、毒发生作用，破坏其细胞壁和核糖核酸，使细菌的物质发生通透性畸变，导致细胞的溶解死亡。并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生毒粒子、噬菌体、支原体及热原等溶解变性灭亡。

中型水处理臭氧发生器价格

技术特点及优势：

- 1、采用高品质臭氧放电管，双不锈钢放电电极
- 2、水冷、风冷双冷技术
- 3、优化的气源处理系统配置

4、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能

5、电源水冷技术，专用电源和放电管形成佳匹配

四、臭氧混合塔：臭氧与水在一定压力时间内充分混合，混合时间随混合压力高低决定。压力小混合时间长，压力大的混合时间短。主要技术参数：1.工作压力:0.02MPa-0.3Mpa 2.混合时间：1分钟-10分钟
3.单机流量：10T-150T/h 4.筒体材质：不锈钢304,316L,Q235衬胶、衬PE、衬塑料等。