

脱水筛，振动脱水筛，高频振动脱水筛，尾矿脱水专用筛

产品名称	脱水筛，振动脱水筛，高频振动脱水筛，尾矿脱水专用筛
公司名称	河南赛扬机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	赛扬:赛扬 TS1530:TS1530 新乡:新乡
公司地址	卫滨区自由街道
联系电话	0373-5853600 17303808511

产品详情

TSS脱水筛产品说明:

脱水筛主要用于脱水、脱泥、脱介，适用于砂石料厂水洗砂、选煤厂煤泥回收、选矿厂尾矿干排等，因此也称为砂石脱水筛、矿用脱水筛、煤泥脱水筛、尾矿脱水筛等。

TSS脱水筛工作原理:

脱水筛采用了双电机自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。

TSS脱水筛产品优势:

- 1、脱水筛的振动电机，更换方便，底座橡胶弹簧用来减震，使振幅不大，缓慢的振动，可以脱得干净。
- 2、可以根据产量和含水量来定制，机身的侧板有加强板，底部装有支撑，底部打有横条，出料口加有三角形钢板支撑，板材厚。
- 3、振动电机固定采用高强度螺栓，底部弹簧为橡胶弹簧，弹簧的质量会影响振动电机的寿命，筛板固定的密度高，筛板中打有。
- 4、焊工焊过之后会严格不能出现焊孔，底部用槽钢支撑。
- 5、另外，筛孔可以根据需要调整，设备噪音小，脱水效果好。
- 6、发货前，工作人员会对其进行调试，振动电机是否正常，激振器是否良好运行，确保为客户保证出厂产品质量。
- 7、脱水筛的附加价值：对于含泥量低的产品，也可以直接使用脱水筛，不需要用洗砂机，这样节省了顾客的成本，能达到同样的效果。

TSS脱水筛技术参数：

型号

功率

(Kw)

进料粒度(mm)

处理量

(t/h)

筛板参数

外形尺寸

(长x宽x高)

筛板尺寸

(mm)

筛板面积

(m²)

筛板材质

TSS0918

2*0.75

10

10-30

900*1800

1.6

不锈钢/聚氨酯

1885*1307*1133

TSS0924

2*1.1

900*2400

2.2

2483*1307*1271

TSS1224

2*2.2

40-60

1200*2400

2.88

2515*1607*1399

TSS1230

3084*1590*1439

TSS1236

2*3

1200*3600

4.32

3677*1590*1498

TSS1530

80-100

1500*3000

4.5

3083*1907*1484

TSS1536

1500*3600

5.5

3683*1890*1601

TSS1836

2*4

100-150

1800*3600

6.48

3760*2381*1900

TSS1840

1800*4000

7.2

4116*2381*2049

TSS1842

1800*4200

7.56

4316*2381*1976

TSS1845

1800*4500

8.1

4900*2381*2050

TSS1848

1800*4800

8.64

TSS2442

2*7.5

180-200

2400*4200

10.1

4315*3085*2042

TSS2445

2400*4500

10.8

4616*3085*2248

TSS2448

2400*4800

11.52

4915*3085*2242